

# 东莞投影机日立投影机HCP-627X

产品名称	东莞投影机日立投影机HCP-627X
公司名称	东莞市博德电子科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市东城区天源电脑城世博店一楼D1-A31
联系电话	86-76923133560/23132235 13509222839

## 产品详情

### 详细内容

#### 性能指标：

##### 液晶显示板：

0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板 × 3

像素数：786,432像素(H1,024 × V768) 分辨率：

1,024 × 768彩色像素 光亮度：2700流明

对比度(通断比)：3000:1(演示模式)

镜头：手动变焦1:1.2 灯泡：215W UHP

声音输出：16W 梯形校正：自动垂直梯形校正

电源：AC100-120V / AC220-240V 功耗：330W

工作温度：5~35 输入信号：RGB输入：VGA

, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC16"

视频输入：NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM,

M-PAL, N-PAL, PAL(60Hz)

HDTV：[720p@50/60](#), [1080i@50/60](#), [1080p@50/60](#)

SDTV：[480i@60](#), [480p@60](#), [576i@50](#), [576p@50](#)

##### 输入/输出端子：

RGB输入：模拟RGB：15针微型D-sub端子 × 2

HDMI输入：HDMI端子 × 1

视频输入：分量视频：15针微型D-sub端子 × 2(RGB输入共用)

S-视频：微型DIN端子 × 1

复合视频：RCA 端子 × 1 音

频输入：微型立体声端子 × 2;RCA端子 × 2 ( L/R )

麦克风输入：微型单声道端子 × 1

RGB输出：模拟RGB：15针微型D-sub端子 × 1

音频输出：RCA端子x2(L/R)

USB端口：USB显示/USB鼠标控制：USB(B) × 1

无PC演示/无线网络：USB(A) × 2

(USB无线网卡为选购件)

控制端口：RS232C：9针D-sub端子 × 1

网络端口：RJ-45端子 × 1 外形尺寸:

317 × 98 × 288mm ( 不包含突起部分 ) 重量:

约3.6kg 根据ISO21118标准：该标称值代表量  
产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标  
称值的80%。

\*\*外观设计 with 型号如有变更，恕不另行通知。