

福州D80型桥梁伸缩缝

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 福州D80型桥梁伸缩缝 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:长信 规格:定制 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

福州D80型桥梁伸缩缝是一种具有优异性能的伸缩缝产品，由长信品牌生产制造。其规格可根据需求进行定制，产地为河北。本文将对该产品的特点、应用领域、制造工艺等方面进行介绍。一、产品特点1、优异的耐候性福州D80型桥梁伸缩缝采用了优质的硅酮橡胶作为材料，具有优异的防水、防雨、耐酸碱、防紫外线等特性，使其在各种恶劣环境下都能长期保持稳定的性能。

2、高弹性、高韧性该产品的伸缩缝采用复杂的交叉结构，是由多个橡胶垫板组成，使得伸缩缝具有极高的弹性、韧性，能有效缓解桥梁由于温度变化而引起的位移，从而有效保护桥梁的结构安全。3、耐低温、耐高温因为福州D80型桥梁伸缩缝采用优质材料，加上特殊的制造工艺，因此可以耐低温-50℃，也可以耐高温120℃，稳定性优良，可自由伸缩。4、易于安装福州D80型桥梁伸缩缝的安装相对较为简单，一般配合桥梁的换梁工程进行安装，无需加固设计和预制孔，大大降低了安装难度。5、使用寿命长福州D80型桥梁伸缩缝采用优质材料，加上精细的制造工艺，使得其使用寿命较为长久，平均使用年限可达50年以上。二、应用领域福州D80型桥梁伸缩缝广泛应用于桥梁、地下隧道、公路、铁路、机场跑道等领域。其中，*常见的应用场景是公路和铁路上的桥梁伸缩缝。该产品的适用范围广，能够适应各种气候和环境条件，例如桥梁的位移、水平和垂直伸缩、震动和冲击等等，以及变形和位移时可随之扩展、缩短或向侧面移动，确保桥梁的安全性。

三、制造工艺福州D80型桥梁伸缩缝的制造工艺相对复杂，主要分为以下几个步骤：1、准备工作在制造伸缩缝之前，首先要准备好必要的材料和工具，包括硅酮橡胶、钢板、铝型材、粘合剂、切割机等。2、制作伸缩缝核心将硅酮橡胶模制韧性好的垫板，按照设计要求进行组装，级开细缝或带状缝。3、封闭将铝型材封闭在钢板内，使其与橡胶垫板完美混合并固定住。

4、装饰根据客户需求，对伸缩缝进行装饰，如各类颜色的漆、喷涂图案、铝合金板等。5、检测对伸缩缝的外观、弹性、硬度以及垂直压缩量、横向移动量等进行检测，确保产品质量合格。福州D80型桥梁伸缩缝是一款性能优异的产品，具有耐高低温、耐酸碱、耐紫外线等多种特点，广泛应用于桥梁、隧道

、机场跑道等多个领域。长信品牌作为制造商，一直致力于提供优质的产品和贴心的服务，细致打磨每一个细节，致力于为客户提供更完美的产品体验。