

铜线变压器480v变380v配套锅炉出口

产品名称	铜线变压器480v变380v配套锅炉出口
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	5980.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压参数:480v变380v 输出带零线220v 工作频率:50HZ/60HZ 通用型
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

铜线变压器480v变380v配套锅炉出口 三相变压器480v变380v 全铜隔离变压器
燃气炉、燃油炉出口专用变压器

我司专业供应锅炉出口变压器，定制800KVA三相变压器 三相480v 440V变380V进出口设备变压器，所生产的SG-800KVA三相变压器使用全新宝钢0.3mm硅钢片和耐温180 耐压2500V（相对5000V）的漆包线而不是普通常见的丝包线，丝包线耐温只有120 ，我公司生产的三相变压器可以长时间接近满负载运行而不会短时间就烧坏，我公司生产的三相变压器有用CE、ISO9001、ROSH、BV等产品资质认证，可免费配套免熏蒸出口木箱和海关编码，欢迎咨询报价实地考察报价

锅炉出口变压器一般为隔离变压器：隔离变压器能起到安全隔离作用，还能阻止过滤电网中谐波杂波。

三相隔离变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，初级和次级加铜箔屏蔽，有效的保护了电网谐波对设备的干扰，。特别适合进出口设备使用规格0.1KVA-1600KVA之间，适用于交流50~60HZ，输入、输出电压不超过1600V的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

480v变380v变压器 铜线变压器480v变380v配套锅炉出口

产品优势

1.采用全新冷轧有取向硅钢片叠装；H级耐温180°漆包线，裸线圈绕组美观大方，初级次级加风道扇热快，镀锌脚架，采用特殊浸漆工艺处理，真空浸漆，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声，增加电气强度，以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，迅速有效降低线圈温度。

容量：10KVA-1600KVA

输入电压：440V 480v

输出电压：380v

电压变动率：±1%

输出波形失真：无失真（与输入波形比较）

绝缘等级：F级、H级（常规为H级）耐温180°

工作效率：98%

适用频率：50/60Hz

联接方式：Y/ Y/Y Dyn11

过载能力：允许超过1.5倍额定负载工作1小时（可长期满载）

噪声：35dB（一公尺内）

温升：60

绝缘电阻：150M

抗电强度：3000VAC/1min

工作环境：温度：-20 ~ +50 湿度：95%RH不结露

工作场所：无腐蚀性气体及导电粉尘

安规标准：产品符合VDE0550，IEC439、JB5555、GB226等国际国家标准

冷却方式：干式风冷

备货情况：常规380V/220V部分有现货具体请联系卓尔凡张女士

铜线变压器480v变380v配套锅炉出口 三相变压器480v变380v 全铜隔离变压器

燃气炉、燃油炉出口专用变压器