

## 0.25mm0.3mm0.4mm0.5mm塑胶砂 尼龙砂 树

产品名称	0.25mm0.3mm0.4mm0.5mm塑胶砂 尼龙砂 树
公司名称	东莞旭宝研磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步横坑段莞樟路275号
联系电话	86-76982315083 13006825871

## 产品详情

### [塑胶砂尼龙砂塑料砂树脂砂](#)

塑胶砂为人造磨料、材质为尼龙、形状有圆柱体、和六面体；颜色主要有红色和乳白色。

塑胶砂按用途来分有:pa/pc/cg

pa主要用于热固性塑胶产品毛边处理、pc主要用于金属产品毛边处理、cg硬度较高主要用于低温冷冻毛边清理。

塑胶砂主要成分为尼龙、由于尼龙具有一定的韧性、无切削性、在使用过程中不会对要处理的产品造成损害；同时使用寿命特长！主要用于对塑胶、电木、树脂等制品表明、孔内、凹部的毛刺和溢胶进行清理；又不会伤害到工件；各种树脂成型产品的去毛刺加工，工程塑料的去毛刺加工，热硬化性树脂去毛刺加工，热可塑形树脂的去毛刺加工，标准匡模块的去毛刺加工，橡胶产品的去毛刺加工，非铁金属切削加工后的去毛刺加工，金属研磨加工后微细毛刺的去除加工，各种磨具的清洗，运输车辆的去污。

塑胶砂的材质为尼龙、在循环使用过程中会产生静电；即会有很多粉末粘附在产品表面很难清除、在使用过程中同时使用适量的抗静电液可以防止此种情况的发生，并且可使机器在长期使用下保持正常的温度，保养机器和延长机器寿命！

塑胶砂

形状：圆柱型/六面体型

颜色：半透明乳白色

材质：尼龙6

硬度：洛氏硬度HRC 120

比重： 1.14

拉伸力：kg/cm<sup>2</sup> 750

弯曲应力：kg/cm<sup>2</sup> 1000

吸水率23 : 1.8%

成型收缩率：1.2—1.5%

熔点： 220

主要颜色规格：0.25mm（白色圆柱体） 0.3mm（白色圆柱体）

0.4mm（白色/红色圆柱体） 0.5mm（红色/白色圆柱体）

0.75mm（红色圆柱体/白色六面体） 1.0mm（白色六面体）

东莞旭宝研磨材料有限公司

0769-82315083 13006825871

<http://www.dgxubao.net>