

IHarvest支撑缸HCTU06R 台湾IHarvest夹具配件

产品名称	IHarvest支撑缸HCTU06R 台湾IHarvest夹具配件
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:IHarvest 材质:铸铁 质保:一年
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

转角缸是数控机床(尤其是加工中心)提高操作效率所需要的紧零部件，也用于焊接和装配等。体积小，力量大，节省空间，缩紧速度快，部位准确，基本上可以算是工具机器人。在机床中结合使用，可以快速打开件，适用于生产速度快、件加工精度高的情况。

分类

转角缸系列按动源划分：气动式和液压式。根据方法：可分为上部法兰片、下部法兰片、外螺纹方法。按管线连接：可分为油盘和外部接管线路类型。用户选择时，除了考虑什么动源、方法、管线连接方法外，主要参考所需的支承，根据每个拐角气缸尺寸、支承选择大小不同的拐角气缸。

特征

使用转角缸的优点：

第一个优点是大大减少了夹紧和释放件的时间。因为液体(气体)依赖，液体(气体)实现了件的自动和释放，所以工人只需卸载件。实际计算表明，半自动和释放组件所需的时间比手动减少了90%至95%。

第二个优点是部位高，夹紧的重复性保证了定位和准确性。

第三个特点是尽可能充分地利用空间，提高空间利用率。由于标准液体(气体)元件结构非常紧密，保证

了液体(气体)的整体紧凑性，一套可以同时夹紧多个组件。此外，根据工艺设计控制，可以顺序释放多个件。

转角缸的作业原理

在旋转气缸作业过程中，活塞首先完成旋转行程——压臂下压，旋转到设计中指定的部位和角度，然后完成行程——，即直线下压。之前，按下手臂离开件。组装件后，通过转向控制臂在组件上旋转，然后垂直向下直线移动以压缩件。松开件后，沿着手臂自动压下的路径返回到原始部位，工人可以顺利轻松地移除件。

转角缸的操作方法

将转角缸固定在作业台上，液压泵、过滤器、减压阀、方向阀、油雾、电磁阀、溢流阀、管线和连接器附件等，将管线连接到拐角即可。可以根据实际需要选择管线配件。