

# 长沙市防护栅栏金属网片,围墙防护刺丝网,围栏防护网网,隔离带网

产品名称	长沙市防护栅栏金属网片,围墙防护刺丝网,围栏防护网网,隔离带网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

铁丝网\_钢丝网片\_铁丝网围栏\_钢筋网片

产品规格：1.3m\*1.5m 1.5m\*1.8m 1.3m\*1.8m 也可按要求定做

采用25x25mm钢管焊制，也可采用20x20mm  
30x30m，厚度：1.0--2.5mm；高度1.2米，下口设20cm防踢板

施工电梯防护门制造留意关键，电梯防护门悉数由钢结构构成。钢材选用国家标准资料，严厉按标准尺度制造。制造严厉按图施工，尺度准确，焊接点结实，达到安全防护之意图，电梯安全门选用柠檬黄色，门下部档架板选用黄、黑距离。选用氩弧焊接，强度高，质量安稳，强力摔、扭不脱焊。

门栓规划长处：门栓选用镀锌成套技术门栓，外形漂亮，运用便利。

门面规划长处：小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面能够避免等待人员伸手开门，便于调查和沟通交流楼内状况。高强冷轧钢板一起也是小型汽车遍及选用的资料，能够抗击300kg以上的冲击力。而且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象明显提高。

门轴规划长处：门轴选用16#圆管焊接而成，大大简化装置程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应方位焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既能够运用，拆开也同样便利。

电梯井防护网必须随层安装，拆除模板前可采取临时防护（铁丝固定），待模板拆除后，必须在门洞口用膨胀螺栓安装防护网