

西门子交换机6GK5008-0BA00-1AB2

产品名称	西门子交换机6GK5008-0BA00-1AB2
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SCALANCE XB000系列技术参数 入门级和非网管型交换机 SCALANCE XB004-1 SCALANCE XB004-1LD
产品描述 型号 SCALANCE XB004-1, 工业以太网入门级非网管型交换机, 4 个 10/100Mbit/s RJ45 端口, 1 个多模光纤接口, LED 诊断, 24 伏直流供电 SCALANCE XB004-1LD, 工业以太网入门级非网管型交换机, 4 个 10/100Mbit/s RJ45 端口, 1 个单模光纤接口, LED 诊断, 24 伏直流供电 订货号
6GK5004-1BD00-1AB2 6GK5004-1BF00-1AB2 传输速率 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 接口类型 电气 4 x RJ45 接口 (10/100 Mbit/s; TP) 4 x RJ45 接口 (10/100 Mbit/s; TP) 光学 1 x SC 接口 (100 Mbit/s) 1 x SC 接口 (100 Mbit/s) 6GK5008-0BA00-1AB2 传输速率 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 接口类型 电气 5 x RJ45 接口 (10/100 Mbit/s; TP) 8 x RJ45 接口 (10/100 Mbit/s; TP) 光学 电源连接 1 x 3针端子排 1 x 3针端子排 信号触发连接 电源电压 1 x 24 V DC (19.2 V to 28.8 V) 1 x 24 V DC (19.2 V to 28.8 V) 电流消耗 70 mA 120 mA 功率 1.68 W 2.88 W 网络范围参数 / 双绞线缆长度 0 – 100 m 带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆或用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线 带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆或用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线 0 – 85 m 带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆或用0-75米船用 /拖缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线 带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆或用0-75米船用 /拖缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线