

HDPE 沙特埃克森 HMA-025 注塑级高流动高光泽 塑料容器桶专用料

产品名称	HDPE 沙特埃克森 HMA-025 注塑级高流动高光泽 塑料容器桶专用料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	HDPE:注塑级高流动 HMA-02:高光泽 沙特埃克森:塑料容器桶专用料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

ExxonMobil HDPE HD 6601.29

ExxonMobil HDPE HD 6605.70

ExxonMobil HDPE HD 6704.18

ExxonMobil HDPE HD 6706 Series

ExxonMobil HDPE HD 6714.17

ExxonMobil HDPE HD 6719 Series

ExxonMobil HDPE HD 6733.17

ExxonMobil HDPE HD 6908 Series

ExxonMobil HDPE HD 7800P

ExxonMobil HDPE HD 7845.30

ExxonMobil HDPE HD 7925.30

ExxonMobil HDPE HD 7957.04

ExxonMobil HDPE HD 7960.13

ExxonMobil HDPE HD 8660 Series

ExxonMobil HDPE HD 8760 Series

ExxonMobil HDPE HD 9830.02

ExxonMobil HDPE HD 9856B

ExxonMobil HDPE HMA 014

ExxonMobil HDPE HMA 016

ExxonMobil HDPE HMA 018

ExxonMobil HDPE HMA 025

ExxonMobil HDPE HMA 035

ExxonMobil HDPE HPA 020 Molding

ExxonMobil HDPE HPA 020 Wire & Cable

ExxonMobil HDPE HPA 020HD5 Molding

ExxonMobil HDPE HPA 020HD5 Wire & Cable

ExxonMobil HDPE HTA 001HD

ExxonMobil HDPE HTA 001HD5

ExxonMobil HDPE HTA 001HP2

ExxonMobil HDPE HTA 001HP5

ExxonMobil HDPE HTA 002

ExxonMobil HDPE HTA 002HD5

ExxonMobil HDPE HTA 108

ExxonMobil HDPE HYA 600

ExxonMobil HDPE HYA 800

名称：埃克森美孚(ExxonMobil)HDPE原料系列描述：高密度聚乙烯简称为HDPE，又称低压聚乙烯，是一种结晶度高、非极性面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。HDPE熔点为142℃，分解温度为300℃；注塑温度的可调区间较大。注塑时，一般使用温度为180℃--230℃；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60℃温度烘干1hr，以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，因此，浇口和流道相对较大；制品易带静电，表面易吸埃。收缩率为16‰；溢边值为0.05mm。高密度聚乙烯为无毒，无味，无臭的白色颗粒，熔点为130℃，相对密度为0.946~0.976g/cm³，它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好，介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。用于挤出包装薄膜，绳索，编织网，渔网，水管，注塑较低档日用品及外壳，非承载荷构件，胶箱，周转箱，挤出吹塑容器，中空制品，瓶子。用于中空成型制品和吹膜制品如食品包装袋，杂品购物袋，化肥内衬薄膜等。