

浓缩加压型带式压滤机 卖 广东生产厂家 广州绿泰环保机电

产品名称	浓缩加压型带式压滤机 卖 广东生产厂家 广州绿泰环保机电
公司名称	广州绿泰环保机电有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华镇三华村华海工业区87号
联系电话	020-36862638

产品详情

加长型浓缩带式压滤机哪里有卖 广东生产厂家 广州绿泰环保机电 带式压滤机介绍 二.主要应用范围 广泛应用于城市生活污水、纺织印染、电镀、造纸、皮革、酿造、食品加工、洗煤、石油化工、化学、冶金、制药、陶瓷等行业的污泥脱水处理，也适用于工业生产的固分离或液体浸出工序。

三.工作原理及脱水过程 经过浓缩的污泥与一定浓度的絮凝剂在静、动态混合器中充分混合以后，污泥中的微小固体颗粒聚凝成体积较大的絮状团块，同时分离出自由水，絮凝后的污泥被输送到浓缩重力脱水的滤带上，在重力的作用下自由水被分离，形成不流动状态的污泥，然后夹持在上下两条网带之间，经过楔形预压区、低压区和高压区由小到大的挤压力、剪切力作用下，逐步挤压污泥，以达到最大程度的泥、水分离，最后形成滤饼排出。 LTD2000NY带式浓缩加压型压滤机主要技术参数和质量保障要求

- 一、主要技术参数 1.主机型号:LTD2000N 2.主机功率:6.6KW 成套设备功率：20.3KW
3.主机外型尺寸:长×宽×高=5600×3100×2150(mm) 4.滤带有效宽度:2000mm 5.滤带有效速度:2-10m/min
6.滤带张紧及纠偏气压:0.25MPa 7.滤带冲洗水压力:0.4-0.5MPa
8.滤带采用缎纹带，上滤带长度:15800mm,下滤带长度:15600mm，浓缩带长度：5250mm
9.污泥(浓泥浆)处理量：18-22m³/h 10.滤饼含水率:约75% 二、质量保障要求 1. 主机机架采用镀锌碳钢120×120×5mm方管制成,其表面经高强度防腐蚀处理,耐酸碱防锈能力。（底漆为环氧富锌漆，面漆为氟碳漆） 2. 挡泥板、防水罩、喷嘴、M10以下螺丝、5mm以下薄板零部件,接水盘用PVC板焊接而成。 3. 挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶。主脱水辊压滤机部分用不锈钢制成，端板由12mm钢板制成。 4. 主传动电机采取摆线针减速机变频电机调速。 5. 滤带采用优质高强度聚脂尼龙制成,可保用一年。 6. 整机保用一年。