

## 20KW室外用柴油发电机TO22000ETX

产品名称	20KW室外用柴油发电机TO22000ETX
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ETX 品牌 : :大泽动力 额定频率 : :50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

### 产品详情

20KW室外用柴油发电机TO22000ETX无论是交换还是传输,数据还是计费等,都需要有电源供给,当市电停电时,柴油发电机组运行不正常,将影响通信局(站)通信设备的工作,通信质量就不能保证。

船用静音柴油发电机保养：

一是没按季节使用润滑油。不同季节应使用不同牌号的润滑油。一些柴油机烧瓦，就是因夏季使用粘度小的润滑油，在轴瓦接触面上形成不了油膜所致。

二是润滑油不清洁。若将不清洁的润滑油加入机体内，就会堵塞油路造成烧瓦。

三是不注意观察仪表。柴油机正常工作时机油压力应在(0.15~0.25)MPa之间，怠速运转机油压力不小于0.5MPa。许多机手很少注意看机油压力表，因而也不能及时发现故障隐患。

四是添加机油不适量。若机油过多，发动机运转时容易烧机油，形成积碳,若过少，则会因润滑不良而烧瓦抱轴。一般机油面处于油尺上下刻度之间较为适宜。

五是长期超负荷而导致烧瓦。因长期超负荷作业，发动机温度高、转速低，轴瓦的承载力增加，机油泵供油量相应减少，加之机油在高温下粘度降低，更容易造成烧瓦。

20KW室外用柴油发电机TO22000ETX

型 号： TO22000ETX

#### 发电机参数

额定功率： 20KW

备用功率： 22KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 400V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 三相

电机类型： 励磁电机

#### 发动机参数

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、三缸、直列、水冷发动机

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

## 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/690KG

外形尺寸： 1200\*700\*800（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包