

# 西门子6GK5112-2BB00-2AA3交换机

产品名称	西门子6GK5112-2BB00-2AA3交换机
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

订货号 6GK5112-2BB00-2AA3 传输速率 10/100 Mbit/s 接口类型 电气 12 x RJ45 接口 (10/100 Mbit/s; TP) 光学 2 x BFOC 接口 (100 Mbit/s) 电源连接 1 x 4针端子排 信号触发连接 1 x 2针端子排 电源电压 2 x DC 24 V (18 V to 32 V) 电流消耗 215 mA 功率 5.16 W 网络范围参数 / 双绞线缆长度 0 – 100 m 带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆或用0-90米工业标准电缆连接的 RJ45接口的插座+10米双绞线 0 – 85 m 带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆或用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线 0 – 55 m 带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线或用0-45米扭转双绞线连接的RJ45接口的插座+10米双绞线 0 – 3000 m 采用62.5/125  $\mu$ m或50/125  $\mu$ m多模玻璃光纤; 1.0 dB/km 1300 nm波长; 600 MHz x km 工作环境条件 工作温度 -10C 至 +70C 运输 / 存储温度 -40C 至 +80C 工作湿度 < 95% , 无凝结