防爆墙价格由哪些因素决定

产品名称	防爆墙价格由哪些因素决定
公司名称	陕西宏彩丰建筑工程有限公司
价格	750.00/平方米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路与凤城四路 十字东南角海景新天地8幢7层710H66号
联系电话	15191819688

产品详情

防爆墙的价格

不是单方面因素所能决定的,防爆墙价格需要多方面因素,比如:防爆墙的原材料、防爆墙的类型、防爆墙的抗爆压力值、防爆墙的质量、防爆墙的应用领域、防爆墙的构造等方面都有一定的因素,详情可咨询宏彩丰业务。

防爆墙:有金属构件组成,具有抗爆炸冲击波的功能,能将爆燃的损坏功效限定在相应范畴内的墙。与钢筋混泥土防爆墙对比它具有重轻和易装易卸可回收利用再运用等优势。

防爆墙原材料:具有防爆功能的不燃原材料组成。

应用领域:适用石油、化工、核电、高岸石油平台、电源变器室、仓库等,在建筑物内须要分隔的存放有易燃易爆物品的工房。

防爆墙构造

- (1)防爆墙由钢龙骨(镀锌方管100*50*3mm)和纤维水泥复合钢板(防爆板)及岩棉板组成。防爆墙厚度120mm。
- (2)纤维水泥复合钢板(防爆板)是由上下左右二块冲孔的0.5m厚镀锌钢板强力压挤在8. 5m厚纤维水泥上组成的生成防火板材。夹在双层钢板正中间的纤维水泥层具有吸收能量功效。
- (3)纤维水泥复合钢板(防爆板)的规格是1200*2400*9.5m。能够依据具体须要完成激光切割。

防爆墙类型及抗爆压力值:

- (1)防爆墙分成非保温型防爆墙和保温型防爆墙两类。保温型防爆墙为在金属材料骨架的内外侧均做纤维水泥钢板,并在骨架正中间添充岩棉板。保温型防爆墙耐火等级可做到4h。
 - (2)防爆墙压力值 400KPa,宏彩丰公司做的可1000KPa以上。(也就是1MPa)。