

西门子交换机6GK5206-1BB10-2AA3

产品名称	西门子交换机6GK5206-1BB10-2AA3
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

订货号 6GK5208-0BA10-2AA3 6GK5208-0HA10-2AA6 传输速率 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 接口类型 电气 8 x RJ45 接口 (10/100 Mbit/s; TP) 8 x 4-pole M12 接口 (10/100 Mbit/s; D-coded) 光学 -- 电源连接 1 x 4针端子排 2 x 4-pole M12 interface 信号触发连接 1 x 2针端子排 1 x 5针端子排 交换介质插槽 C-PLUG C-PLUG 电源电压 2 x 24 V DC (18 V to 32 V) 2 x 24 V DC (18 V to 32 V) 电流消耗 185 mA 185 mA 功率 4 W 4 W 网络范围参数 / 双绞线缆长度 0 – 100 m 带有工业以太网快速RJ45插头的工业标准电缆 带有工业以太网快速M12插头的工业标准电缆 用 (0-90米) 工业标准电缆连接的RJ45插座+10米双绞线 0 – 85 m 带有工业以太网快速RJ45插头的工业船用/拖缆 带有工业以太网快速M12插头的工业船用/拖缆 用0-75米工业船用/拖缆连接的RJ45插座+10米双绞线 0 – 55 m 带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线