

中兴5G模块ZM9011

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 中兴5G模块ZM9011 |
| 公司名称 | 深圳市伟思通讯有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:中兴 型号:ZM9011 尺寸:30*52*2.35mm |
| 公司地址 | 深圳市福田区益田路益田花园9栋302 |
| 联系电话 | 0755-83039550 13414870869 |

产品详情

产品概述

ZM9011 是中兴通讯 2021 年新商用的面向行业的国产 5G 全网通模组。ZM9011 采用标准的 M.2 封

装，即插即用，采用国产展锐春藤 510 芯片，支持国内四大运营商 5G/4G 高速接入。可广泛应用于视频监控、无人

机、直播设备、电力、无人驾驶等多种行业和场景，能为各类企业用户提供高质量的无线网络解决方案。

案。

产品亮点

全国产化设计

采用展锐春藤 510 和国产化器件，实现全国产设计，国产化率达到 94.3%。

5G 全网通

ZM9011 支持国内四大运营商 5G/4G 网络。

5G NR 高速接入，芯片理论速率下行 2.3Gbps，上行高达 1.15Mbps，让速率不再成为瓶颈，帮助企业提升效率。

标准封装

ZM9011 采用 M.2 封装，标准尺寸 30*52*2.35mm，即插即用，快速适配客户整机产品。

接口丰富

ZM9011 支持 USB3.1/PCIe/UART 等多种硬件数据接口，全套开发资料和技术支持。

支持电力授时功能

基于配网 PMU、差动保护的典型应用场景，采用 5G 空口网络授时，时间偏差小于 1us，满足电力行业差动保护需求。

工业级要求

工作温度-40 -85 ，满足工业级要求。

技术支持

专业的 FAE 团队，一对一技术支持，快速响应客户需求。

不只是解决问题，还包括协助客户软硬件设计，组织相关培训和交流，进行专业认证。

依托中兴专业的无线团队，端到端的 5G 环境，保障适配工作顺利进行。

产品规格

主芯片

展锐春藤 510

主频

双核 1.35GHz

封装

M.2

尺寸

52*30*2.35mm

重量

约 8g

频段

LTE: B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41;

NR: n1/28/41/78/79;

天线

4 路主天线/分集天线接口

接口

(1)

电源

(2)

开机复位

(3)

LED Status

(4)

USB2.0、USB3.0

(5)

USIM1、USIM2

(6)

UART

(7)

PCIE

电压范围

3.5V to 4.3V (Typical 3.8V)