

# 电动伸缩楼梯-电动阁楼楼梯

产品名称	电动伸缩楼梯-电动阁楼楼梯
公司名称	时代梯艺阁楼楼梯厂家
价格	8600.00/套
规格参数	
公司地址	河南省新乡市李村工业区
联系电话	5051026 13462328672

## 产品详情

造型 伸缩式

规格 700\*1000

品种 直爬梯阔架

有水泥基础梯

类型 碳钢

材料 梯式

型式

[伸缩楼梯](#)电动广州批发 伸缩楼梯广州电动批发 广州电动伸缩楼梯批发

时代梯艺进口电动遥控阁楼伸缩楼梯经过精心设计，使用方便，安装简单。1、电动遥控阁楼伸缩楼梯遥控器操作，轻松控制伸缩楼梯收放。

2、阁楼伸缩楼梯使用220V家用[电源](#)

。3、电动遥控阁楼伸缩楼梯欧洲品牌[电机](#)

，过热自保护功能，伸缩速度15mm/S。4、电动遥控阁楼伸缩楼梯根据德国DIN4570标准制造。5、电动遥控阁楼伸缩楼梯优质喷塑表面处理踏步，高温烘漆，历久弥新。6、电动遥控阁楼伸缩楼梯能调节踏步以适应层高7、电动遥控阁楼伸缩楼梯门框有标准[密封条](#)

8、电动遥控阁楼伸缩楼梯特殊设计以减轻[天花板](#)

受力9、电动遥控阁楼伸缩楼梯停电手动操作功能10、电动遥控阁楼伸缩楼梯模块化的预设计产品,满足您的高品质生活需求。最大安全承重：200KG，隔温系数 1.1W/m2K，外框高度：170mm，踏步长度：360mm，踏步宽度：120mm，踏步厚度：30mm，踏步数量 8-12 踏，隔温门板厚度：30mm，隔火时间：30分钟，型号：洞口尺寸700\*1200mm 适合层高3200mm以下，重量：65KG，包装：木箱。

伸缩楼梯-阁楼伸缩楼梯-阁楼楼梯-

时代梯艺伸缩楼梯与传统的楼梯不同,它可以伸缩自如,给客户节约更多的空间。

此款楼梯,简洁明亮,不占地方,收放自如,是小楼用之极品 阁楼楼梯最大承重量为180KG,整部楼梯受力可达致电200KG,由于伸拉梯有可伸缩的特性,它的结构采用钢性链接的形态,所以踩上去会有一定的晃动的感觉

,虽然晃动,却不会有任何安全隐患. 1 专业弹簧配制. 2 根据德国DIN4570标准制造. 3

优质喷塑表面外理踏步. 4 能调节踏步以适应层高. 5 门框有标准密封条. 6 灵活的金属插销. 7

特殊设计以减轻天花板受力. 8 门框与门板均由指接木制成（白色）. 9 模块化的预设计产品.

10适合层高:2400----3000MM 颜色:黑白

伸缩楼梯与传统的楼梯不同,它可以伸缩自如,给客户节约更多的空间.

此款楼梯,简洁明亮,不占地方,收放自如,是小楼用之极品. 伸拉梯、折叠梯、阁楼梯 -

无论您如何称呼这种产品,方便您收藏家中不常用的物品,很多物品您如果收藏在地下室,湿润的环境将损坏您的物品。将您的斜屋顶吊平,用来储藏日常不用的杂物是全球公认的最佳选择,通过折叠梯、伸拉梯上下摆放物品是最灵活、实用、节约空间的首选。

我们设计的折叠梯、伸拉梯系列产品及配件为您提供非常方便的使用感受 我们的折叠梯、伸拉梯的最大优点是产品的门盖板具有绝热功能,可以有效的阻止您室内空气的冷热流失。减少能量损失。

经营特色:阁楼伸缩楼梯;专业制造,批量生产!

供应伸拉梯,外形精致美观,适应于别墅的顶楼储藏室和相对狭小的空间;最大安全承重---200KG

隔温系数---1.1W/M2K 外框高度---140MM 踏步高度---100MM 踏步长度--420MM 踏步厚度---30MM

踏步数量--12踏 隔温门板厚度---18MM SS-1型号;楼梯外框尺寸;695\*995 天花板预留洞口尺寸;700\*100

适合层高;2800 SS-2型号; 楼梯外框尺寸;695\*1195 天花板预留洞口尺寸;700\*1200 适合层高;3000

注明;异型尺寸可以定做