

逸克系列特别设备用油之NT变压器油

产品名称	逸克系列特别设备用油之NT变压器油
公司名称	淄博德逸润滑科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:逸克 型号:12# 产地:山东
公司地址	张店区杏园东路58号
联系电话	18006439129

产品详情

NT transformer oil

概述

NT变压器油采用深度精制的低粘度、低倾点环烷基优质基础油加入优质复合抗氧添加剂调，经科学配方调制而成，执行GB 2536-2011标准。

主要性能

优异的电气绝缘性能，击穿电压高、介质损耗因数小，可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失；

优异的氧化安定性，可防止使用过程中酸和油泥形成，使该油品具有超长的使用寿命；

较低的粘度，提供有效的冷却性和热传递性及低温启动性；低温性能优良，不含降凝剂；

优良的吸气性能，对超高压和高电场下的变压器提供吸气保护，特适用于多种尺寸和负荷的常用变压器。

用途

适用于330kV以下(含330kV)的变压器、电抗器等电气设备，作为绝缘和冷却介质。

主要技术指标

项 目	质 量 指 标		试验方法
	Senior NT25	Senior NT45	
牌 号	Senior NT25	Senior NT45	
密度 (20) kg/m ³	883	871	GB/T1884
40 运动粘度, mm ² /s , 不大于	12	12	GB/T265
酸值(mgKOH/g)	0.008	0.008	GB/T264
倾点, 不大于	-22	-45	GB/T3535
闭口闪点,	145	148	GB/T261
击穿电压(间距2.5mm)/KV	48	53	GB/T507

(此处质量指标数据为平均值, 仅供参考, 具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化)

包装规格

本产品采用18L塑料桶、 170kg铁桶包装。

使用注意事项

1. 本品盛装容器必须使用适宜溶剂清洗。
2. 使用及贮存过程中防止杂质、水分、油垢和纤维混入。
3. 启用后必须及时盖严，以免水分、杂质进入影响产品绝缘性能。

健康、安全和环保

健康、安全和环保的资料在本公司产品的“材料安全数