# 泉州市幕墙清洗-外墙修补粉刷-高空防水补漏-水泥罐翻新

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 泉州市幕墙清洗-外墙修补粉刷-高空防水补漏-水泥罐翻新 |
| 公司名称 | 泉州市中立物业管理有限公司 |
| 价格 | 2.50/平方米 |
| 规格参数 | 产品属性:服务行业<br>员工证件:持高空作业证上岗<br>员工保险:持六类高空作业险上岗 |
| 公司地址 | 福建省泉州市南安市柳城街道帽山社区井东28号 |
| 联系电话 | 18106999092 13959266623 |

# 产品详情

欢迎光临福建中立！我们将安排就近站点的工作人员为您提供本次服务。

福建省中立物业下属的保洁服务团队现服务范围已覆盖泉州地区、厦门地区、漳州地区、莆田地区、龙岩地区、南平地区、三明地区、宁德地区以及福州地区，公司在已完善各项服务的基础上，积极探索更方便客户的服务方案与产品，现已跟国内知名的清洁用品生产企业签订厦门与泉州的产品代理销售权，我们坚持竞争中求发展，以质量求生存，精心的打造和用心的服务，将为您塑造一个更加良好的生活与工作环境。服务宗旨：一句承诺，全力以赴；两份热情，心系万家。经营理念：只为塑造美好环境，中立打造福建清洁服务品牌。

外墙粉刷施工方案一、基层处理首先清理基层表面尘土和其它粘附物。较大的凹陷应用聚合物水泥砂浆抹平。并待其干燥，较小的孔洞、裂缝用水泥乳胶腻子修补。墙面泛碱起霜时用锌溶液或稀盐酸溶液刷洗，油污用洗涤剂清洗，*后再用清水洗净。对基层原有涂层应视不同情况区别对待：疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其铲除;粘附牢固的旧涂层用砂纸打毛;不耐水的涂层应全部铲除。二、刷底胶(木质及油漆面除外)如果墙面较疏松，吸收性强，可以在清理完毕的基层上用辊筒均匀地涂刷一至二遍胶水打底(丙烯酸乳液或水溶性建筑胶水加3～5倍水稀释即成)，不可漏涂，也不能涂刷过多造成流淌或堆积。三、局部补腻子基层打底干燥后，用腻子找补不平之处，干后砂平。成品腻子使用前应搅匀，腻子偏稠时可酌量加清水调节。四、满刮腻子将腻子置于托板上，用抹子或像皮刮板进行刮涂，先上后下。根据基层情况和装饰要求刮涂2～3遍腻子，每遍腻子不可过厚。腻子干后应及时用砂纸打磨，不得磨出波浪形，也不能留下磨痕，打磨完毕后扫去浮灰。五、刷底涂料将底涂料搅拌均匀，如涂料较稠，可按产品说明书的要求进行稀释。用滚筒刷或排笔刷均匀涂刷一遍，注意不要漏刷，也不要刷得过厚。底涂料干后如有必要可局部复补腻子，干后砂平。六、刷面涂料将面涂料按产品说明书要求的比例进行稀释并搅拌均匀。墙面需分色时，先用粉线包或墨斗弹出分色线，涂刷时在交色部位留出1～2cm的余地。一人先用滚筒刷蘸涂料均匀涂布，另一人随即用排笔刷展平涂痕和溅沫。应防止透底和流坠。每个涂刷面均应从边缘开始向另一侧涂刷，并应一次完成，以免出现接痕。遍干透后，再涂第二遍涂料。一般涂刷2～3遍涂料，视不同情况而定。