

# 旭化成 POM

产品名称	旭化成 POM
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	旭化成:POM 旭化成 POM:旭化成 POM 日本:POM
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

## 产品详情

旭化成POM

标准型

2010 超高抗冲击，\*高分子量。 滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

3010 高抗冲击，高延伸率，高分子。 滑雪绑扎件，辊子，扇型齿轮

4010 高抗冲击性，高延伸率，中粘度等级。 磁带式答录机和录影机零件，座位安全带零件，扇型齿轮

4060 低摩擦，低噪音。 电机零件

5010 标准流动性，机械性能优良。 齿轮，凸轮

7010 高流动等级，适合于薄壁，长流动距离的注塑。 紧固件，喷雾器阀门零件，其他多腔注塑零件

高耐久型

MG210 高粘度，高耐久，长期耐蠕变。 滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

4050 中粘度，耐压缩，耐蠕变。 滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

旭化成 POM54G43 增强的强度，刚性和耐抗冲击性，玻璃纤维含量为33%和43%。 良好的外观。  
风扇，铁路枕木绝缘体，办公家俱

93G33 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。 良好的外观。 办公家俱

90G33 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。良好的流动性和外观。汽车零件

90G50 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为50%。良好的外观。办公家具

90G55 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为55%。良好的外观和耐气候性。汽车外部零件

90G60 表面平滑，同时还具有90G55的刚性。汽车外部零件

#### 特殊等级

91G40 表面平滑，低翘曲性。玻璃纤维和矿物填充。汽车外部零件

CR301 适合用作开关绝缘体。低磨损，良好的电气性能。滑动开关绝缘体

CR302 良好的抗焊接热性。低磨损，良好的电气性能。

MR001 良好的耐热性，高刚性，低翘曲性，低变形。40%的矿物填充。插座

1330G 耐摩擦，磨损性，高刚性。含有玻璃纤维和氟塑料。轴承

#### 阻燃型

FR200 阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。接头，开关，其他电气和电子材料。

FR370 阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。增强的抗焊接热性能。

FG170 玻璃纤维含量为15% GF; 阻燃等级UL94 V-0。

FG172 玻璃纤维含量为20% GF; 阻燃等级UL94 V-0。

FG173 玻璃纤维含量为30% GF; 阻燃等级UL94 V-0。