

施工应急20kw柴油发电机组

产品名称	施工应急20kw柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

施工应急20kw柴油发电机组设备柴油发电机组时，大泽主张用户运用减震器，用户依据机组底盘上的设备孔，将机组经过减震器置于平整巩固的根底上，（减震器仪需用胀大螺栓紧固在混凝土根底上）；这样能够有用地削减机组作业时对建筑物产生的轰动及冲击，所以在无特别要求时，不主张再在根底上作其他的减震处理办法。

除机组与根底经过减震器设备外，机组其他部件与外部的衔接亦应经过柔性衔接。比方，排烟管运用波纹减震管衔接；排气道、燃油进油管、回油管、配电网缆等亦要经过柔性衔接，这样才干极大地削减因机组作业而对周围物体产生的轰动。

其他，设备内部的零部件之间也需求防震，简略的办法便是润滑保养，消除零部件之间的冲突，关于设备自身的轰动咱们亦要找出毛病进行及时的检修，这有这样才干有用下降磨损，柴油发电机组的安全性和运用寿数也当然能得到确保。咨询大泽动力：孙凯丽

施工应急20kw柴油发电机组1：质量：大泽电机为全铜电机，其发电机组在正常操作状况下寿数可抵达7-8年，有其他机器造假越来越多，有的是半铜电机，其造价特别低，对其运用寿数大大扣头，机器质量欠好天天修补也会添加本钱。

2：油耗：其他发电机机耗油是全负荷运用的状况下每千瓦每小时需求3-4块钱左右，而大泽发电机在全负荷运用的状况下每千瓦每小时2-3块钱左右。大泽发电机依据负载巨细选用电调泵主动操控油门，长时刻运用大大节省一部分本钱,而发电机长时刻运用会有损耗，其他耗油会越来越大，许多客户都很懊悔，由于买往后就甩不掉了，耗油再大也得用，其本钱可想而知。

3：油箱：大泽柴油发电机组油箱配在底部，全体感较好、结构紧凑、外形漂亮、安全。

4：噪音：大泽发电机是静音箱式发电机，箱体里面装有消音器，大大削减其噪音。

型 号：TO22000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表： 有

- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸: 1450*865*1205

静音发电机组是小型发电设备，是指运用燃料作为原动机来驱动发电机发电的动力机。整套机组一般由发起机，发电机，操控箱，油箱，发起和操控蓄电池，保护设备，应急柜等组成。全体能够固定在根底上，定位运用，或设备在拖车上以供移动运用。

静音发电机组，多规划：静音静音发电机组

- 1.能够在箱子顶部悬挂全系列静音静音发电机组;
- 2.全体结构紧凑，内置大型卧式降噪器，噪音低;静音静音发电机组
- 3.消除了箱体底部进气口的传统规划，避免吸入杂物和尘土，添加进气和排气的面积;
- 4.静音箱上有立的输出开关盒，便于电缆衔接（特别适宜工程施工，租借）;静音静音发电机组
- 5.静音盒防水防风雨。