

25kw柴油发电机工程设备电源

产品名称	25kw柴油发电机工程设备电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

25kw柴油发电机工程设备电源

柴油发电机燃料的具体原因

- 1.运用柴油发电机组时，保护不妥。依据发电机组的保护标准不进行保护。
- 2.柴油发电机长时刻低速或低负荷作业或许会导致燃油现象。
- 3.柴油发电机组的气缸套和活塞严峻磨损，导致空地过大或活塞环开口不能错开。
- 4，运用劣质油，简略构成大量焚烧室积碳。当碳严峻时，活塞环和气缸壁之间的空地将由冲突引起，这答应油通过空地进入焚烧室并发生燃料现象。
- 5，柴油发电机组运用时刻长，而且油封老化前后，导致漏油，发生燃油。
- 6.当空气过滤器阻塞时，进气不安稳，而且在柴油发起机中发生负压，导致柴油发起机中的油被吸入焚烧室并发生燃料。

25kw柴油发电机工程设备电源应急机组宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。高速增压柴油机单机容量较大，占有空间小；柴油机选用配电子或液压调速设备，调速功用较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励设备的同步电机，进行较牢靠，毛病率低，保护检修较便当；当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二:发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205