

办公用75千瓦静音柴油发电机

产品名称	办公用75千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO78000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

办公用75千瓦静音柴油发电机操控屏的首要用处是将发电机输出的电能分配给用户负载或用电设备，一同还用以指示柴油发电机的作业状况和在负载改动的状况下坚持发电机的电压安稳。在操控屏面板上一般都装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转化开关、三相电压转化开关、电压整定旋钮和各种指示灯等。关于机油压力表、机油温度表、蓄电池充电电流表、水温表、起动按钮和起动电锁等部件，有的依据规划要求直接设备在操控屏面板上，有的设备在柴油机外表盘上。

办公用75千瓦静音柴油发电机·柴油机发起后，应怠速作业几分钟，再加快作业，不然易引起增压器轴承烧坏，特别当柴油机换润滑油、清洗增压器、滤清器或换滤芯元件和泊车一星期以上者，发起后在怠速作业状况下，将增压器上的进油接头拧松一些，待有润滑油溢出后再拧紧，然后再意、速作业3-5min后方可加负荷作业；

·按运用阐明书要求，增压器每作业1千小时，应对压气机叶轮清洗一次(留意清洗时不行用对铝有腐蚀效果的清洗液和运用钢丝刷)。查看叶轮有无损害及细微裂纹、转子轴和起浮轴承之间的空地及转子的轴向蹿动量、转子静平衡和动平衡等，如不符合规则或有损害，应调整、批改或换。

型号：TO78000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 75KW

2.备用功率： 78KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO1200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 100L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1150/1350kg

8.外形尺寸： 1950*1000*1450

办公用75千瓦静音柴油发电机组中的柴油机能够有电动发起和紧缩空气发起两种办法：

- 电动发起一般用于应急发电机的原动机，由蓄电池供电给直流伺服电动机，带动柴油机翻滚直到发起结束；

- 主发电机组一般选用紧缩空气发起，紧缩空气经发起操控阀抵达柴油机，再由柴油机的空气分配器控各气缸发火的次序，顺次将紧缩空气引进各气缸，推进活塞，使机器翻滚，一旦由进入气缸的紧缩空气产生高温，资讯发火作业后，当即堵截气源，柴油机即自行作业。