

## 珠海阵列摄像机 新品推荐

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 珠海阵列摄像机 新品推荐                    |
| 公司名称 | 珠海监控公司专注工厂小区商超专用高清红外监控摄像机销售安装施工 |
| 价格   | 198.00/台                        |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 珠海市金湾区红旗镇南翔路76号                 |
| 联系电话 | 0756 - 7259188 13192210042      |

## 产品详情

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| CCD类型：  | 1/3 SONY Color CCD               |
| 有效像素：   | PAL：752H × 582V NTSC：768H × 494V |
| 主板方案：   | 3172+639                         |
| 信号制式：   | PAL/NTSC                         |
| 扫描系统：   | 2:1Interlace(隔行扫描)               |
| 分辨率：    | 600TVL                           |
| 最低照度：   | 0LUX (红外灯开启)                     |
| 信噪比：    | 52dB                             |
| 视频输出幅度： | 1.0Vp-p/75                       |
|         |                                  |

|         |  |
|---------|--|
| 自动增益控制： | 自动   |
| 白平衡方式：  | 自动追踪                                       |
| 逆光补偿方式： | 自动   |
| 电子快门：   | PAL:1/50-1/100000sec NTSC:1/60-1/100000sec |
| 曝光模式：   | 电子曝光                                       |
| 伽马校正：   | 0.45                                       |
| 同步方式：   | 内同步  |
| 镜头：     | 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm可选                    |
| 红外灯：    | 两颗大功率阵列灯(850nm 红外灯，平均使用寿命20000小时以上)        |
| 红外距离：   | 80米  |
| 接口：     | BNC接口 视频输出 (BNC)                           |
| 工作电压：   | DC12V，80mA                                 |
| 工作温度：   | -20 --50                                   |