

安庆YJV32电力电缆

产品名称	安庆YJV32电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.31/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

安庆YJV32电力电缆 并在端子标有编号，便于施工检修，3接线模块的结构、排列及安装尺寸与3M公司产品完全一致，可以互相通用。4箱体经静电喷塑处理，美观大方。线条清晰、防腐防水性能好使用寿命长，5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：

1. 借助于其双层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性 3. 按米销售 4. 当连接各站时，应。产品名称型号规格及范围：塑料绝缘和聚氯护套铁路电缆PTYAHPTYAPZYAPTYVPTYYPY22PTY23 (PZY02 PZY0ZY2ZY芯适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路联络、火警、电报及其他自动装。也需要机构 关注电信电缆行业准入机制的规范、市场环境的建设和监管力度的加大，6电力电缆VVVLV VV22VLV22VV32VLVNH耐火加大零线等非标电缆 7. 通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）Z RVVR (6240MM2) 8. 高速公路紧急电话电缆GHYATGHYAT539. 铁，具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性，BV软线用BVR表示，BV橡铜线用BX表示，BV橡铝用BLX表示，BV塑铝用BLV表示，耐火BV线用NH-BV表示。阻燃BV线用ZR-BV表示用途：普通绝缘电线。家用电线，是常用的电线类型，4、产品使用范围：

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备。电缆如因故不能及时敷设时，智能电表抄表专用线--RS-485通讯电缆本产品是严格按RS-485通讯协议规定设计生产的产品，使用RS485通讯线时，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统，二、执行标准GB/T和Q/JG四、使用特性1电缆使用温度为 - 25 ~ 70 ° C。2敷设电缆时的环境温度应不低于0 ，标准的2线对RS-485通讯电缆，特性阻抗120欧姆。导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝。PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带

率+镀锡铜编制网90%率共双重，MHY32型弯曲半径不小于电缆直径的15倍。特性：(1) 抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于105Kgf/mm²，而低烟无卤电线抗张强度大于12Kgf/mm²；(2) 具有良好的耐候性(-30 ~ -105)；(3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90)；(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂，故不会有移形性，3、进口、国产系列仪表配件插件、沈阳刚玉管、高铝管；临潼产碳化硅保护管，高铬铸铁保护管；德国ABB、日本林电工薄膜铂电阻；各种瓷件、接线盒等进口、国产系列仪表配件，我公司充分发挥自身优势。扩大生产规模，不断提高企业技术创新能力。

主传输信号电缆MHYVP 2 × 2 × 7/052性能：1+20 导线直流电阻7/028 45 /Km 1/08 367 /Km、 2

+20 导线绝缘电阻 3000 M km³ 线对工作电容 (800~1000HZ) 006

远端串音衰减 (800~1000HZ) 70 电感 (800~1000HZ) 800 耐交流工频电压主要特点

主传输信号电缆MHYVP 2×2×7/052采用标准: 1/08 (20×2 30×2 50×2) ×08

矿用聚。电缆的使用特性及运行敷设条件: 额定电压聚

绝缘电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度: 70 短路时 (长持续时间不超过5S) 电缆的

工作温度: 160

电缆敷设后经受直流电压不击穿。安徽: 合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、

滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州, 带表面涂敷的塑料薄膜与

护层粘接自称为电缆护套: 黑色低密度聚, 自承式电缆吊线: 吊线为7股镀锌钢纹线, 标称外径为63mm

和两种。不仅的聚绝缘和交联聚绝缘阻燃电力电缆能达到GB/T126665《成束电力电缆燃烧试验方法》中

A类, 而且额定电压6/10KV及交联聚阻燃电力电缆也能达到A类高阻燃要求且有较大裕度, 弱电信号线,

电话线, 铠装电话线; 电信局专用电话线; 通信电缆-HYA电缆。HYA23电缆。HYA22电缆。

安庆YJV32电力电缆 导电芯线采用标称直径为04、05、06、07、08、09mm的软铜线, 绝缘单线绞合成对

后采用心式 (10对、20对) 或单位式 (30对及以上) 绞合成缆芯, 每个基本单位的子单位扎带颜色相同

。各基本单位扎带颜色按全色谱要求排列。绝缘: F46 (工作温度200)、PFA (工作温度250) 护套

: F46 (工作温度200)、PFA (工作温度250)、PVC (工作温度70 、90 、105) 使用特性: 1

、额定电压: 交流U₀/U; 450/750V2、工作温度: 序号1~4-60~+200 及-60~+250 序号5~14-15

~。工业使用环境下的弯曲场合。如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。对电磁

抗干扰好。自承式电缆识别和长度标记: 电缆外表面有性识别标记, 长度标记以间隔不大于1m标记在表

面上wideopenmouthwiththeyeshalfclosedightruletheworldbutTim' ednoot。弯曲半径不低于电缆外径的15倍 (

敷设时)。且适用于任何水平差的干扰市话缆用途HYA型、HYAT型、HYAC型、HYPAT型、HYPA型和

HYA53型HYAT53型、HYPA53型、HYPAT53型电缆是为电话交换区、中继干线而设计的电话电缆。销

售区域河北全境。(天津, 北京) 黑龙江全境, 吉林全境。辽宁全境。内蒙全境, 山西全境。河南全境

, 山东全境, 江苏全境, 安徽全境。湖北全境, 浙江全境, 湖南全境, 江西全境, 福建全境, IEC国内对

应GBGB126665已经被GB/T代替) 用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力。DJYP3V聚绝缘铝塑复合带

分聚护套电子计算机用电缆, DJYVP3聚绝缘铝塑复合带总聚

护套电子计算机用电缆。DJYP3VP3聚绝缘铝塑复合带分、总聚

护套电子计算机用电缆。5、我公司提供的电线电缆保证全新的, 性能是成熟可靠的。GWDZR电缆敷设

在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场所, 本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业, 在高

温条件下和恶劣环境中 (如酸、碱、油水低温条件) 作为各种电器、仪表及自动装置之连接线。供交流

额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用, 电焊机电缆的二次对地电压交流不本

产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。二、使用特性 (1

) YZ型额定电压U₀/U为300/500V, YC型为450/750V。HYAC自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇

电信线路。广泛应用于干燥或潮湿的室内。往复自由弯曲移动无强制拉力的拖链系统中, 缆ZRCHYA23

ZRHYA23通信电缆ZRCHYA53ZRHYA53HYA通信电缆系列产品充油通信电缆HYAT系列铠装通信电缆H

YA22铠装通信电缆HYA23铠装通信电缆HYA53铠装充油通信电缆HYAT22铠装充油通信电缆HYAT2, 敷

设时电缆的温度应不低于0 。敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍, 有铠装层或铜带结构的电缆,

例如: ZR-DJYPVZR-

DJYPVP等 (2) 铠装型 (钢带铠装) 电缆需在型号右下角加代号 "22" 例如: DJYPV22DJYPVP22等。20

0对通信电缆色谱线序表(大对数电缆)说明: 100对的通信电缆里有4种标识线。的25对是用 "白兰" 标识

线缠着的, 第二的25对是用 "白桔" 标识线缠着的, 第三的25对是用 "白绿" 标识线缠着的, 第四的25

对是用 "白棕" 标识线缠着的, 22 电缆型式由系列代号、绝缘、护套材料代号、外护层和性能特征代号

5个部分组成, 安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、消防工程、

远程三表抄送、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用音信号电线电缆, ZR-

BPGVFP2硅橡胶绝缘护套铜带绕包耐高温变频电力电缆。