

提供 手动螺杆启闭机供应商 手动螺杆启闭机生产商 找全方

产品名称	提供 手动螺杆启闭机供应商 手动螺杆启闭机生产商 找全方
公司名称	邢台全方机械厂
价格	1500.00/定做
规格参数	
公司地址	邢台河北省新河县开发区西区
联系电话	86-03194785900/4761379 13703195171

产品详情

提供 手动螺杆启闭机供应商 手动螺杆启闭机生产商 找全方邢台全方机械厂是一家从事水工机械研发、生产、销售一体化服务规模型企业。我厂拥有精良的生产设备、雄厚的技术力量、完善的检测手段、健全的质量保证体系、产品结构合理、性能可靠、品种齐全、各项技术指标均达到行业标准。主导产品：
（1）LQ型螺杆启闭机系列 手推带锁式：0.3T-3T 侧摇带锁式：0.3T-5T 手摇式：3T-20T
手电两用式：3T-100T（单吊点、双吊点）（2）QPQ、QPK、QPG、QH型卷扬式启闭机系列，并有单吊点、双吊点和配有电驱动移动式，根据用户要求加手摇设置，产品吨位为：6T-125T可与平板、弧形闸门配套使用。（3）闸门系列：有钢结构闸门和铸铁闸门两种型号。钢结构闸门以优质钢板为基材、采用橡胶止水（可为闸门表面进行喷沙、喷防腐金属涂料。产品可根据用户要求提供图纸生产）。铸铁闸门为：平面铸铁闸门、弧形铸铁闸门、高压铸铁闸门、拍门、潮门。可根据用户的需要采用镶铜、不锈钢等方式止水。

拍门应垂直安装在设有地脚螺栓的钢筋混凝土框上，框面应用200号水泥砂浆找平、抹光。2、混凝土框应与箱涵基础做成整体，框架应有足够强度，地脚螺栓应预埋并保护好螺纹不被损伤。3、地脚螺丝的布置应以垂直线为基准。4、在拍门四周应留有500mm安装空间（拧紧螺丝）。5、在拍门盖下方设置沉砂池（槽），在拍门盖开闭范围内应无障碍。三、安装：1、清理干净框梁上的水泥、杂物、油污，涂上耐水密封胶泥（或胶垫），将拍门安装于框梁上的地脚螺栓上，并对称均匀地多次拧紧螺母，边拧边检查拍门盖与拍门座密封面情况，拧紧全部螺栓后，拍门盖应能开闭自由，无卡阻现象，密封面应无间隙。2、地脚螺栓、螺母、垫片应采用镀锌件或不锈钢件，或者安装完后刷二遍防腐涂料，每根地脚螺栓配螺母、平垫、弹垫各一个。3、地脚螺栓分布应以垂直线为基准并伸出基础平面一定长度。4、拍门安装时，轴线应水平，水平基准线可按拍门内管底轴线方向定。5、复合材料拍门也可以用种植螺栓、膨胀螺栓安装、固定。在平整的混凝土框面上按拍门法兰螺孔位置画出钻孔位置，按种植螺栓、膨胀螺栓的规格大2mm的钻头钻孔，加入化学药剂，螺栓固化后即可安装拍门。（其具体操作见种植螺栓说明）6、安装混凝土浇筑式拍门时，用支撑物固定好拍门，并使其中心线略为往上翘起1~2°，拍门铰轴应水平