

隔膜泵技术 苏州泵业 苏州富旭涂装技术有限公司

产品名称	隔膜泵技术 苏州泵业 苏州富旭涂装技术有限公司
公司名称	苏州市富旭涂装技术有限公司
价格	88.00/纸箱
规格参数	
公司地址	苏州江苏省苏州市相城区相城大道168号15A20室
联系电话	86-051267597165 18962181065

产品详情

隔膜泵技术 苏州泵业 A-20气动隔膜泵 大流量隔膜泵 1/2隔膜泵 富旭隔膜泵 ? 材质：铝合金 ?

用途：化工泵、流程泵、排污泵、污水泵、杂质泵 ?

性能：不阻塞、防爆、耐腐蚀、耐磨、卫生、无泄露 ? 驱动方式：气动 ? 空气消耗量：100 ?

最大供气压力：70 ? 允许颗粒值：10 (mm) ? 吸程：10 (m) ? 出口压力：50 (Mpa) ? 扬程：10 (m) ?

流量：30 (m³/h) 泵浦安装说明：| 尽量个别安装使用。| 降低管路附件使用量。|

尽量保持原规格之出入口管径配管。| 配置硬性管路时，应加装一小段可弯性软管与活动接头。|

安装时注意垫片有无泄漏。| 管路安装时务必确认，出入口与空气干净无异物，才可接上。|

入口管需装过滤器，来预防太大固体进入泵浦，所产生故障。操作说明：|

吸取深度6M以内，粘度愈高液体则吸盘入口与液体面之距离适当缩小。|

可由空气流量和空气压力来调节控制泵浦之输出量。|

可由泵浦输出口管路开关来启动泵浦、停机与调节控制输出量空气供应：|

勿连接5KG/CM²以上的空气源。| 请使用规定内的加压空气压力。|

空气供应管路大小不可小于本机进气口开关的大小，以免因空气量不足而影响工作量。|

建议在空气供应管路之前安装空气滤净器或进气调压器。排气：|

本装置将可潜于水中操作，但需注意排气口是否高于水平面。| 当排气管需另配管外移时，该配管口径不得小于1/2英寸 (1.27公分)，若任意减少排气口径将使工作量减少|

本机使用于危险、易燃或有毒之气体时，注意排气位置是否设置是否设置安全。| 工作现场应避免如蒸气、溶剂、酸性碱性等气体，这些气体进入泵浦空气室中，将减少内部易磨损零件的使用寿命。技术数据

：| 液体出入口尺寸：1/2 NPT| 气体出入口尺寸：1/4 NPT| 最大工作压力：8.3bar:120psi|

最大启动压力：1.2bar(kg/cm²)| 最大流量：12.76G..P.M;48LPM| 最高泵浦速度：400CPM (空转) |

每一循环量：0.15L| 颗粒最大直径 ? 3/32 (2.4MM) | 最大气体消耗量：350NL/Min,12.35Scfm/Min| 吸入扬程：6.4m湿；3.7m干相信富旭涂装是企业提升质量、降低成本的最佳选择伙伴。您的联系是我们最大的鼓励！我们将竭诚为贵公司提供最佳的各项服务，请不吝来电指教! 联系人：曾海柳 电话：苏州6 759 71

65手机：189 621 810 65 -152 502 62 829 ! ! ! !