

# 气动刀闸阀PZ673H-10C DN200

产品名称	气动刀闸阀PZ673H-10C DN200
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1550.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

气动刀闸阀PZ673X-10C/16C DN200铸钢气动对夹式插板阀 排渣阀、气动刀闸阀PZ673H-10C DN200产品说明：

PZ673H气动刀型闸阀其应用范围非常广泛，从矿山、电厂的选煤、排矸、排渣，到城市的污水处理；从水泥、造纸厂的浆液输送，到食品、卫生、医药等管道。超薄设计的刀型闸阀以其体积小、重量轻、阻流小、不积渣，易安装，易拆卸的优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等阀门的阻流大，占空间，易积渣，不易安装和维修等疑难问题。因而大量的通用切断类阀和调节型阀门被刀型闸阀取代。

气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

气动刀闸阀PZ673H-10C DN200技术范围：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB

公称口径：DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"

适用温度：-38 ~1100 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20

密封形式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN\text{mm}^3/\text{s}$ ）；软密封：（零泄漏）

气动刀闸阀PZ673H-10C DN200配套附件：安装法兰可选附件

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）
- 4、电/气阀门（调节型用）

#### [气动刀闸阀PZ673H-10C DN200产品性能参数](#)

PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型气动刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 / 适用介质
PZ673H-10C	10	16	0C~16C
PZ673F-10P	10	16	10~16
PZ673Y-10P	10	16	10~16

#### [气动刀闸阀PZ673H-10C DN200产品零部件材料](#)

PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型气动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

PZ673F-10P~16P	ZG1Cr18Ni9Ti
----------------	--------------

PZ673Y-10P~16P	CF8 (304)
----------------	-----------

#### [气动刀闸阀PZ673H-10C DN200产品外形及结构尺寸 \(PN10\)](#)

PZ673H、PZ673F、PZ673Y (PN10) 型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)

66	46
100	52
125	56
150	56
200	60
250	68
300	78
350	78
400	102
450	114

500

127

600

154

800

190