

LXKF-150A*10F抗燃油不锈钢折叠滤芯 液压滤芯

产品名称	LXKF-150A*10F抗燃油不锈钢折叠滤芯 液压滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

密封材料：氟胶圈 丁晴胶 LA80X330A25电厂抗燃油滤芯 0110R003BN/HC 0110R005BN/HC
0110R010BN/HC 0110R020BN/HC

SFBX-800 × 1、SFBX-800 × 3、SFBX-800 × 5、SFBX-800 × 10、SFBX-800 × 20、SFBX-800 × 30

ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 × * IX-63 × * IX-100 × * IX-160 × * IX-250 × * IX-400 × * IX-630 × *
IX-800 × * IX-1000 × * PI75004DNSMXvst25 PI71006DNSMXvst3 PI71010DNSMXvst3 PI72010DNSMXvst6

一般用于大型液压系统 制造标准：ISO4572 多次通过试验

适用范围：PH1-14、制药、精细化工、终端过滤

由单层或多层金属网与滤料制成，应用于润滑油、燃油的粗滤、精滤中的蒸馏、吸收、蒸发、过滤等
供应贺德克滤芯0850R系列 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC 0850R010BN/HC

FX-520 × 80、FX-520 × 100、FX-520 × 180 旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06 × 10，SPX-06X25，SPX-08 × 10、SPX-08 × 25、SPX-10 × 10、SPX-10 × 25、SPAX-10 × 10

贺德克滤芯，贺德克液压滤芯，贺德克滤芯 1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平

PI23063DNSMX10 PI24063DNSMX16 PI25063DNSMX25 PI21100DNSMX3

DYSL-32/50um液压油滤芯，DYSL-125/75油滤芯，DYSL-65/80um液压油滤芯，

油滤芯设计使用寿命通常为2000小时，到期后必须予以更换 使用温度：70-120

直径100-700mm不等，高度200-2000不等 液压设备运行初期的故障特征

4.滤芯抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久的工作；（*分别代表1，3，5，10，20，30）

还有一点就是黎明液压油滤芯的脱水效果能力也很好 2、液压油滤芯安装步骤：

博滤工业交付客户使用的每一支液压油滤芯从设计到生产、出厂检验，ISO2942 滤芯结构完整性试验