

# LXKF-50B\*50D润滑油滤芯

产品名称	LXKF-50B*50D润滑油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

1、用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。

材质为聚酯纤维，滤筒带外护网，滤筒的直径，高度，面积可按客户要求生产 R系列：LH0160R1BN/HC、LH0160R3BN/HC、LH0160R5BN/HC、LH0160R10BN/HC、LH0160R20BN/HC、LH0160R30BN/HC（\*分别代表3，5，10，20，30）

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转 液压油滤芯主要结构有玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸，具有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，使用寿命长的特点，油动机滤芯HC9020FKZ8H 试验用油粘度  $3 \times 10^{-5}$  m<sup>2</sup>/S 颇尔滤芯 颇尔折叠滤芯 PFT0.2-10 UTPALL颇尔滤芯材质:玻璃纤维，滤芯形式:折叠滤芯，用途:油除杂质，适用范围:过滤器，适用对象:润滑油，类型:，品牌:PALL，规格:HC8900FKS39H，工作温度:120（ ），工作压差:0.35（ MPa），过滤精度:10，进出口径:95（ mm），性能:耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他，原水压力:16（ KG/cm<sup>2</sup>），过滤面积:3.

在额定供油压力下，总压降(滤壳压降与滤芯压降之和)一般应在0.2MPa以下 2600R003BN4HC

2600R005BN4HC 2600R010BN4HC 2600R020BN4HC 水滤芯应用领域：自封式磁性吸油过滤器

滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\* 机械耗材：进口润滑油、贺德克（HYDAC）滤芯、进口编码器

（1）安装在液压泵的吸油口，在泵的吸油口安装滤油器，可以保护系统中的所有元件，但由于受泵吸油阻力的限制，只能选用压力损失小的网式滤油器

DYSL-50/20um液压油滤芯，DYSL-50/25um液压油滤芯，DYSL-40/50um液压油滤芯，3.润滑油滤芯

型号：材质为聚酯纤维，滤筒带外护网，滤筒的直径，高度，面积可按客户要求生产 0990D003BN/HC 0990D005BN/HC 0990D010BN/HC 0990D020BN/HC

SFBX-630 × 1、SFBX-630 × 3、SFBX-630 × 5、SFBX-630 × 10、SFBX-630 × 20、SFBX-630 × 30

6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤

变频器：西门子、欧姆龙、富士、三菱、LG、治安、台达 液压油滤芯主要结构有玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸，具有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，使用寿命长的特点，

PALL滤芯HC9601FDP13Z 2、可延长油液的使用寿命