全不锈钢双杠杆浮球阀〖球阀结构图片型号规格〗

产品名称	全不锈钢双杠杆浮球阀〖球阀结构图片型号规格〗
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 Q:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述:

一、全不锈钢结构

浮球阀体全采用不锈钢压铸技术,使各部件间精良配合,不存在腐蚀松脱或紧卡现象,确保球阀长时间稳定工作,同时不锈钢构件设计使球阀在高温度环境中工作无化学腐蚀反应。使水质更清洁、健康。 二、双杠杆力学构思 本产品独创双杠杆浮力传动,使球体浮力传动得到倍数增长,密封压力高度 6KG以上。并配合L型阀蕊稳定传动,全面解决浮球阀蕊受力不平衡易失效现象,确保浮球阀的工作稳定可靠性。 三、带液面调节功能 为使消费者在无需更改管道配置的情况下可方便控制水箱液位高度,加入液位调节齿轮杆组,使水箱液面在调节杆长度范围内可任意调整,以满足不同情况的需要。 四、使用说明:

1、使用介质:洁净自来水;2、工作压力 6KG,工作温度:0-180

3、流量:0。25MPa=900公斤/小时;4、安装尺寸240(30)*宽40

五、规格表: 规格、阀门口径(d) 100浮球直径(D) 280球阀(安装)总长(L) 1000