

矿物绝缘电缆 丰都矿物绝缘电缆 欧之联起帆电缆

产品名称	矿物绝缘电缆 丰都矿物绝缘电缆 欧之联起帆电缆
公司名称	重庆欧之联电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号
联系电话	18725708598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆欧之联电缆有限公司

矿物绝缘电缆的应用场景

依据矿物绝缘电缆以上的各种优异特性和高性价比，矿物质绝缘电缆的应用场景主要有：

高层建筑：火警、应急照明、应急电梯电力系统、消防线路；

机场候机楼：应急照明、消防线路、普通照明；

军舰、船舶：排放烟气线路和通风线路，计算机控制电路，应急电力线路，照明系统线路；

博物馆、图书馆、档案室、文物单位：火灾报警线路、消防逃生线路；

核电站：应急电路、高温环境控制电路、计算机控制电路；

名胜古迹：应急线路，丰都矿物绝缘电缆，消防线路，照明线路

停车场：应急照明、消防线路

航空航天设备设施：大动力电路、防爆区域电路、高温环境动力与控制电路

商场超市：电梯应急线路、照明线路、应急广播、消防逃生线路

柔性防火电缆的保存方法

众所周知，软质耐火电缆产品的耐火性能非常好，因此在我们的生活中得到了很好的应用。那么我们是否知道如何合理地保留柔性防火电缆？接下来，重庆欧之联将带我们一起学习更多的产品知识。

无论是任何产品，我们都会在购买时将其存储在仓库中，有时存储时间可能会更长。存放时，矿物绝缘电缆价格，我们必须尽力避免损坏产品以及对进食造成的影响。我们正在研究这种灵活的防火措施。保留柔性防火电缆时，应注意产品的技术文件应完整，电缆卷盘上的损耗应清楚，并明确其类型，电压，柔性矿物绝缘电缆，规格和长度。电缆卷轴周围应有一个通道，以方便检查基础。要坚持使用电缆卷盘，并且为了防止电缆端子和中间接头中使用的绝缘配件和材料受潮和变质，应将其存放在充满绝缘纸桶的干燥室内加油。它也必须存储。在存储过程中，请定期检查电缆和附件是否完好。

BTTZ电缆的缺陷

1、接头处易返潮：电缆护套由矿物质氧化镁构成，它非常容易与空气中的水份产生化学变化，而形成能导电性的氢氧化铝。在电缆头施工现场，电缆边缘剥掉外露电导体时，电缆的接地电阻一般在10M 之上，但如在1小时内没完成电缆头制做，接地电阻可下降到10M 下列，矿物绝缘电缆安装，乃至会出现降至0.5C 下列的状况，如不留意割破表层，又未及时处理并且做好密封性防水解决，绝缘层会迅速下降并会逐渐下降到0，那样便会导致该电缆没法应用。

2、项目投资成本增加：因为BTTZ电缆外护套是由无缝拼接空调铜管组成，总体含铜量远超过一般电缆，另外BTTZ电缆的施工技术对机器设备规定高过一般电缆，导致BTTZ电缆价钱与一般电缆对比高于30%上下。

3、工程施工劳动量很大：BTTZ电缆凡规格型号超出35mm的均为单芯电缆，如1根70mm的电缆，一般电缆只需3×702×35五根电导体在同一外护套内就可以，而BTTZ要做到同样规格型号须由3根70mm加1根35mm的单芯电缆拼接而成。单芯电缆的交货长短较短，比如240Mm的电缆交货长短为69米，若铺设间距较长则会提升很多正中间连接头的制做，促使工程施工劳动量成倍增加。

矿物绝缘电缆价格-丰都矿物绝缘电缆-欧之联起帆电缆(查看)由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司是从事“高压电缆,铝合金电缆,高温电缆,扁电缆,预分支电缆,架空线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。同时本公司还是从事重庆10kv高压电力电缆，四川矿物绝缘电力电缆，贵州聚绝缘电力电缆的厂家，欢迎来电咨询。