

山东优扬通风器 dwt屋顶轴流风机样本 郑州屋顶轴流风机

产品名称	山东优扬通风器 dwt屋顶轴流风机样本 郑州屋顶轴流风机
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

屋顶轴流风机

无动力通风器利用空气的自然对流的原理，变成在任何方向平行的流速，并根据垂直空气流转换。使用随着烟囱效应本身，建筑物和设备，实现了一种通风设备的内部和外部。

无动力通风器应用：大型工厂，仓库，体育场馆，宠物农场的功能区，高层建筑，住宅和其他通风。

无动力通风器产品特点

零成本运行24小时无需人员操作，郑州屋顶轴流风机，重量轻，环保，无噪音，寿命长，安装方便和快速，适用性广，的圆形外观（太极原理来解决水平力推）和支撑结构，以确保涡轮机可以抵御台风。采用了的可变角直径，只要从0到各种工业厂房压型钢板轻钢结构屋顶的角度，可以直接安装混凝土屋面，斜坡加上其他配件也可以安装。

屋顶轴流风机

安装屋顶通风器时应考虑防风方面的问题，屋顶通风器在台风及强风多发地区应选用具有良好的抗台风性能的屋顶风机，其心应尽量低，采用流线型结构以减小风阻，伞形防雨帽的抗风性能极不理想，尽量少用该结构。强风来临属于非正常情况，防雨帽设计可按停机状况考虑。在台风及强风多发地区使用的屋顶风机还可考虑加装自动副翼，即使在刮强风的天气下，因安装了自动副翼会减少风和雨的大量进入。副翼会通过弹簧机构回到原位，同时副翼还能够起到降低空气阻力的流片的作用，屋顶通风器实现增

大风量的效果。

门窗自然通风器的选用

通风器选择的首要原则是，所选的型号和安装的数量要满足该房间所需的通风量要求，即满足房间里的人对新鲜空气量的需求。

门窗、幕墙自然通风器作为门窗、幕墙的一个配套产品，对其结构和材料等方面要求很高，玻璃钢屋顶轴流风机，其抗风压、防雨水和隔音降噪、气密及保温性能方面要求与门窗相配，屋顶排烟轴流风机厂家，且要达到与门窗同寿命，选择通风器的型号和安装数量，要考虑建筑自身的综合因素。首先，要考虑该建筑所在地的气候条件，如基本风压值和温度条件。不同的风压值在同一型号和长度数量的通风器上所获得的通风量是不同的，要选用的该型号通风器本身的防风雨性能指标可否满足要求。温度方面要考虑是否寒冷地区，即该型号通风器的通K值和U值可否适合使用，在寒冷季节不能结露。

山东优扬通风器-dwt屋顶轴流风机样本-郑州屋顶轴流风机由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司位于山东聊城市唐庄后街工业园北首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前优扬通风器在风机、排风设备中享有良好的声誉。优扬通风器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。优扬通风器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。