

合肥无尘室 安徽梦净源|设计施工 无尘室净化车间

产品名称	合肥无尘室 安徽梦净源 设计施工 无尘室净化车间
公司名称	安徽省梦净源环境科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路与轿顶路交叉口东北天润大厦921室
联系电话	13721031023 13721031023

产品详情

选用变形小的材料。墙壁和顶棚应平整、易清洗等。色彩要和谐，10万级无尘室，便于识别污染物。各个相接处的缝隙须密封。作业中的发尘量须随时清扫。装有过滤器的房间，不能有粉尘的作业。保护好作业面，避免造成板材缺陷。将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，无尘室净化车间，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，保证制造产品顺利而。无尘车间就是指这个车间要求粉尘低，所以它要有净化设备，对空气质量要求高。

无尘车间在设计时一定要符合生产工艺过程的要求。不管是上工序还是下工序，两者间的运输距离要短，无尘室厂房装修，尽量避免迂回和往返运输。无尘车间的目的是为了营造一个更优良的产品制造环境，能够很好地调节控制车间内部的温度、湿度、尘埃、压力等环境要素。一般无尘车间需用石膏板时必须用防水石膏板，而对于生物无尘车间由于经常用水擦洗和用消毒液冲洗，即使防水石膏板也要受潮变形，不耐冲洗，所以规定生物无尘车间不应采用石膏板作罩面材料。

无尘车间室内装修：门窗与内墙要平直，结构要充分考虑到空气和水汽的密封，使污染粒子不易从外部渗入，合肥无尘室，防止由于室内外温差而产生结露。室内不同洁净度房间之间的内门、内窗以及隔

断等缝隙均须密封。施工中应控制施工作业中的发尘量，特别是吊顶和夹墙内部等隐蔽空间，必须随时清扫。顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体，且不得采用有机符合材料。注意顶棚和壁板的耐火等级应 0.4h，疏散走道顶棚的耐火等级应 1h。技术竖井井壁应为不燃烧体，耐火极限 1h，而井壁上检查门的耐火极限则需要 0.6h。另外，生产层的每一防火分区或洁净区的安全出口数量应 2个。将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，保证制造产品顺利而

合肥无尘室-安徽梦净源|设计施工-无尘室净化车间由安徽省梦净源环境科技发展有限公司提供。合肥无尘室-安徽梦净源|设计施工-无尘室净化车间是安徽省梦净源环境科技发展有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。