HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点

产品名称	HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点
公司名称	全自动量热仪鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司
价格	100.00/木箱
规格参数	
公司地址	鹤壁河南鹤壁奔流街西100米
联系电话	86-03922666690 15039238533

产品详情

HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点 鹤壁仁和仪器 电话；0392-2666690 15039238533 性能特点： 实验过程由CCD摄像系统、计算机系统监视控制， 计算机根据灰锥的受热变化的实时图像，自动判断特征熔融温度、变形（DT）、软化（ST）、半球温度（HT）、流动温度（FT）。 自动储存和显示整个实验过程，炉体可自由旋转，取放样方便。
检测煤炭设备|HR-3A型微机灰熔点测定仪|煤炭测试仪器 测定仪 煤质设备 性能特点：
实验过程由CCD摄像系统、计算机系统监视控制， 计算机根据灰锥的受热变化的实时图像，自动判断特征熔融温度、变形（DT）、软化（ST）、半球温度（HT）、流动温度（FT）。
自动储存和显示整个实验过程，炉体可自由旋转，取放样方便。
微机灰熔点厂家报价|河南微机灰熔点设备|北京微机灰熔点仪器|HR-3A型微机灰熔点测定仪 技术参数：
测温范围：0-1600°C，分辨率1°C 升温速度：900°C以前15-20°C/min 900°C以后5°C±1/min
测温误差：±3°C 电源电压：AC220V±10%，50Hz 输出电流：≤30A
微机灰熔点厂家报价|河南微机灰熔点设备|北京微机灰熔点仪器|HR-3A型微机灰熔点测定仪 技术参数：
测温范围：0-1600°C，分辨率1°C 升温速度：900°C以前15-20°C/min 900°C以后5°C±1/min
测温误差：±3°C 电源电压：AC220V±10%，50Hz 输出电流：≤30A HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点 HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点 qq : 957825034 网址： www.hbmzyq.com www.huayanyiqi.cc www.zgxamy.com www.yxzyy.com www.hbjelian.com www.hebikaida.com