

HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | HR-3A型微机灰熔点测定仪 山东微机灰熔点 山西微机灰熔点 |
| 公司名称 | 全自动量热仪鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司 |
| 价格 | 100.00/木箱 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 鹤壁河南鹤壁奔流街西100米 |
| 联系电话 | 86-03922666690 15039238533 |

产品详情

HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点 鹤壁仁和仪器 电话；0392-2666690 15039238533 性能特点：实验过程由CCD摄像系统、计算机系统监视控制，计算机根据灰锥的受热变化的实时图像，自动判断特征熔融温度、变形（DT）、软化（ST）、半球温度（HT）、流动温度（FT）。自动储存和显示整个实验过程，炉体可自由旋转，取放样方便。

检测煤炭设备|HR-3A型微机灰熔点测定仪|煤炭测试仪器 测定仪 煤质设备 性能特点：实验过程由CCD摄像系统、计算机系统监视控制，计算机根据灰锥的受热变化的实时图像，自动判断特征熔融温度、变形（DT）、软化（ST）、半球温度（HT）、流动温度（FT）。自动储存和显示整个实验过程，炉体可自由旋转，取放样方便。

微机灰熔点厂家报价|河南微机灰熔点设备|北京微机灰熔点仪器|HR-3A型微机灰熔点测定仪 技术参数：测温范围：0-1600 ，分辨率1 升温速度：900 以前15-20 /min 900 以后5 ±1/min 测温误差：±3 电源电压：AC220V ±10%，50Hz 输出电流： 30A

微机灰熔点厂家报价|河南微机灰熔点设备|北京微机灰熔点仪器|HR-3A型微机灰熔点测定仪 技术参数：测温范围：0-1600 ，分辨率1 升温速度：900 以前15-20 /min 900 以后5 ±1/min 测温误差：±3 电源电压：AC220V ±10%，50Hz 输出电流： 30A

HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点 HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点HR-3A型微机灰熔点测定仪|山东微机灰熔点|山西微机灰熔点 qq: 957825034 网址： www.hbmzyq.com www.huayanyiqi.cc www.zgxamy.com www.yxzyy.com www.hbjelian.com www.hebikaida.com