

平行挂板模具 鑫鑫水泥遮板模具 生产技术要求

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 平行挂板模具 鑫鑫水泥遮板模具 生产技术要求 |
| 公司名称 | 保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂 |
| 价格 | 300.00/个 |
| 规格参数 | 规格:常规 |
| 公司地址 | 保定市东郊工业园区 |
| 联系电话 | 17325538666 13403121185 |

产品详情

保定鑫鑫平行挂板模具生产技术要求确定，平行挂板模具是采用3毫米钢板焊接而成的，脱模效果比较好，耐用度比较高。平行挂板模具表观建筑，必须做到内坚外美，对桥梁地袱模具必须有严格的要求，地袱模具采用特制定型钢模具，钢板厚度达到3mm以上，外用筋板加固，可加强模具刚度。主要选用铁板的焊接而成,具有很好的方便性,充分的保障了挂板预制件的正常使用。

平行挂板模具在建筑工程中起着重要的作用，它不仅必须具有良好的建筑特性，更重要的是它的安全系数，因为它承载了很多人的生命。平行挂板模具使用钢板焊接成型，模具采用组合式设计，螺丝拼装固定，脱模效果好。平行挂板模具—市场新形供求挂板钢模具是应用到高速公路，桥梁，高铁等工程建设的时候使用到，要求所使用的材质具备密度高、硬度硬、压强高、重量轻不变形、纹路清晰、规格标准、抗腐蚀、等优点。