

非凡蓄电池12SP55 武汉非凡

产品名称	非凡蓄电池12SP55 武汉非凡
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:非凡蓄电池 型号:12SP55 规格:12V55AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

SP系列 - 设计寿命10年(10H)

电池型号

电池电压

(V)

额定容量

(AH)

电池长度

(mm)

电池宽度

(mm)

电池总高

(mm)

电池重量

(Kg)

12SP26

12

26

166

175

125

9.1

12SP33

12

33

198

130

178

12.0

12SP42

12

40

197

165

170

14.3

12SP55

12

55

229

138

211

18.2

12SP70

12

70

272

191

195

23.2

12SP75

12

75

350

175

175

23.3

12SP80

12

80

260

169

212

27.2

12SP90

12

90

305

168

212

31.4

12SP100

12

100

329

172

221

32.8

12SP120

12

120

407

173

225

38.0

12SP135

12

135

345

172

276

45.3

12SP140

12

140

500

175

235

45.3

12SP150

12

150

485

170

220

46.0

12SP155

12

155

500

175

235

49.7

12SP170

12

170

500

192

235

54.7

12SP205

12

200

500

226

235

65.0

12SP235

12

230

500

260

235

74.4

防火電池

12SP26F

12

26

166

175

125

9.1

12SP33F

12

33

198

130

178

12.0

12SP40F

12

40

197

165

170

14.3

12SP55F

12

55

229

138

211

18.2

12SP70LF

12

70

272

166

195

23.2

12SP70F

12

70

325

166

174

23.3

12SP80F

12

80

260

169

212

27.2

12SP90F

12

90

305

168

212

31.4

12SP100F

12

100

329

172

221

32.8

12SP120F

12

120

407

173

225

38.0

12SP135F

12

135

345

172

279

56.3

12SP150F

12

150

485

170

241

46.0

12SP205F

12

205

520

260

214

65.0

12SP235F

12

235

520

260

214

74.4

非凡蓄电池参数及简单介绍：

针对USP电源应用所设计

寿命长（25摄氏度浮充使用，设计寿命高达5~8年）

更（壳体采用阻燃材料，产品通过UL认证）

自放电小（存储时间长达1~2年）

密封性好（密封反应效率高达99.9%以上）

服务优异（3年保修，）

非凡电池采用特的多元合金配方、利用铸片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制，非凡电池的板栅不厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。

采用全自动电脑控制铅粉机，非凡电池以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒度的均匀性、稳定性，同时更与电池大电流放电特征相适应。

铅膏是电池技术的核心。非凡电池的电池特铅膏配方的满足了高功率深循环放电等多种性能需求，适用于浮充等领域，同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。

利用自主研发的技术改造涂片机，从而使得非凡电池得板更均匀更适用于UPS电池板的要求。