

HILTI喜利得植筋胶RE500（喜利得经销商 易宝宏）

产品名称	HILTI喜利得植筋胶RE500（喜利得经销商 易宝宏）
公司名称	深圳市易宝宏科技有限公司
价格	.00/软箔
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙翔大道鸿基花园俪景中心
联系电话	86-075582253159 13421331937

产品详情

喜利得HIT-RE500植筋胶 喜利得经销代理商：深圳市易宝宏科技有限公司 0755-82253159 联系人：韩先生 13510714596 喜利得HIT-RE500植筋胶 无惧恶劣环境表现始终第一喜利得RE-500锚固胶粘剂是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。国内外的大量测试报告与认证，结合丰富的重点工程应用按了案列，证明RE-500的安装不受恶劣环境影响，并且锚固效果如同预埋结构一样安全可靠，堪称是目前后锚固工艺的最高标准（state-of-the-art）基材混凝土 / 天然硬质石材 外观独创的软箔包装 + 注射系统 材质双酚A改性树脂（BisphenolAEpoxyResin）固化温度-5-40（ ）剪切强度7.9KN—77.8KN（MPa） 包装规格330ml，500ml，1400ml用途混凝土结构植筋加固，特别是重要，悬挑构件，承重动力作用的结构，构件等；重型荷载的固定，如梁柱，机械，设备等；恶劣环境的化学后锚固应用，如潮湿，明水，高低温环境及光滑孔中安装；特别使用于大直径与埋深（如搭接）的植筋与紧固；任何需要大量测试报告的重型荷载应用 特性强劲而稳定的粘结力沿锚固深度均匀分布，锚固效果如同预埋结构；安装不受恶劣环境影响，设计力值于潮湿孔与光滑孔中可完全发挥，水钻钻孔不需凿毛处理，并可在明水环境下安装；宽广的温度适应范围，安装完成后可以承载-50 到 + 80 的环境温度；无膨胀应力锚固，适用于小边距，小间距安装；不含苯乙烯及乙二胺，无异味，符合实际无毒卫生等级要求，固化后可用于饮用水接触的设备安装；独创的软箔包装，材料损耗少；专用双螺旋混合嘴，保证精确的混合配比，专业配套施工工具，确保规范施工；国家标准混凝土结构加固设计规范GB50367-2007认证合格A级胶；长期性能获得中国，美国及法国等国家认证；耐火设计数据齐全（根据ISO834，至F240 / 4小时）；根部及双面焊接测试合格；先进的植筋及锚栓设计软件（EXBAR / PROFIS）及全球工程技术服务 使用 / 储存环境要求使用时，胶粘剂本身不能低于5 ，开封后的胶粘剂须在4周内用完；运输和储存温度须介于5 至25 之间，存放于干燥避光的环境；应严格按照喜利得规定的的施工步骤进行施工

固化时间表基材温度初凝时间固化时间 -5（ ）4小时72小时 0（ ）3小时50小时 5（ ）2小时24小时 20（ ）30分钟12小时 30（ ）20分钟8小时 40（ ）12分钟4小时

施工步骤1）使用喜利得TE-76凿钻两用系列钻孔 2）使用刷子及吹气筒清孔，至少三次以上 3）用喜利得MD2500专用注射枪，前三枪胶水必须废弃不用 4）从孔内底部开始注胶，达孔深的2 / 3左右 5）按顺时针方向缓缓旋入钢筋，确保到达孔底 6）检查孔表面有否有胶水溢出以确保孔内充实 7）按建议固化时间等待药剂固化，期间不要对钢筋碰撞或敲击 8）完成，进行后续施工