

东营实木复合门 实木复合门品牌 实木复合门报价

产品名称	东营实木复合门 实木复合门品牌 实木复合门报价
公司名称	东营市王朝木门专卖店
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东营东营市银座家居建材馆2楼木门区
联系电话	0546-7790698 15266012530

产品详情

东营高档实木复合门 高档实木复合门品牌 高档实木复合门报价15266012530 东营市王朝木门专卖店经王朝木门授权，作为山东东营市王朝木门的代理加盟商。新世纪之初王朝木门公司引进德国HOMAG居室门生产线，开发王朝木门生产项目，先后购进台湾CK电脑数控加工中心、立式单轴木工铣、高精密裁板锯、全自动台式多片锯、智能全自动木门封边机、全自动木门冷压机、专业木工曲面包覆机、真空热压机、高精密双端齐边开榫机、卧式高速铣槽机、专业木门烤漆房等一大批先进的专业制门设备，从根本上保证了公司的加工能力和产品的加工精度；木门厂家详解木门安装前后应该注意几个问题 一、安装前

- 1.粉刷墙壁时，要使用无腐蚀、无融解的防水材料对木门进行遮掩，以免涂料附着在产品表面，使产生剥离、褪色，影响整体美观。
 - 2.木门安装前必须首先水平安置在地上(叠放高度不应超过1米)，切勿斜靠，避免变形。
 - 3.尽量避免户外阳光长时间照射，防止木门受热。
 - 4.放置在干燥室内，并保持室内空气流通，防止木门受潮。
 - 5.防止木门受到不正常撞击或接触腐蚀性物质。 6.安装前，门洞必须经过必要的防潮、防腐处理。
- 二、安装后
- 1.使用木门时，不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤。
 - 2.开启或关闭门扇时，不要用力过猛或开启角度过大，以免造成损坏。 3.保养带玻璃的木门时，注意不要将清洁剂或水渗入到玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛，以免玻璃破损伤及人身。玻璃破损后或有大的磕碰，务必要请专业维修人员进行维修。 4.清除木门表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬布很容易划伤表面，污迹太重时，可使用中性清洁剂、牙膏或家具专用清洁剂，去污剂后立即擦干。 5.注意浸过中性清洁剂或含有较高水分的布，不要在木门表面长时间放置，否则会侵害表面，使表面变色，老化或剥离。 6.不要接触高温物体，避免损坏。
 - 7.注意木门的棱角处不要过多的摩擦，否则会造成棱角油漆脱落。 8.在清除木制产品上的灰尘时，不便使用软绵布擦除时，可采用吸尘器进行清除。为保持木门表面光泽和使用寿命，应定期进行清洁、除尘。 9.为保持木门的光亮色泽，应定期使用家具保养蜡为其保养 10.在使用木门产品时应尽量保持室内空气相对湿度达到60%-75%之间，春冬季，要注意室内通风良好，保持室内湿度，使木门处于正常的室温、湿度下，防止产品因湿温差过大而变形，金属配件出现蚀锈，封边、饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时，要远离木质产品，以免使其受热变形或表面损伤。 11.合页、锁经常活动的配件，发生松动时，应及时拧紧，合页位置发生声音及时注油，锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫，不可随便注入润滑油。 12.木门封边有局部剥离时，可用熨斗垫干布将其熨牢。 13.白漆门的泛黄原因应该说是由于漆膜的氧化，避免白漆门的泛黄就是防止氧化，对于防止氧化，避免阳光直接暴晒是关键

。 14.由于木材有干缩、湿胀的特征，在温湿度差异较大的情况下，如出现轻微的开裂或收缩这是正常的自然现象，随着季节性的变化，这种现象会自然消失。