

# 梅州800v变400v储能发电变压器

产品名称	梅州800v变400v储能发电变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压参数:800v变400v 550v变400v 相关电压:690v变380v 690v变400v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

梅州800v变400v储能发电变压器 光伏三相800v变400v变压器 光伏储能隔离变压器  
太阳能发电变压器

太阳能由于其无污染、无噪音、分布广、环保等优势越来越受到人们的重视。目前国内大多数太阳能光伏并网发电系统都含有安全隔离变压器，而如果没有安全隔离变压器的光伏发电系统由于存在漏电电源等无隔离问题，故隔离变压器能对组件和电网电气有隔离作用，同时可以阻止直流分量和漏电电流进入电网，以保护发电系统设备和电网。我们盖能设计生产的光伏并网逆变器隔离变压器用于解决光伏发电引起的电网谐波、闪变、直流偏磁、过电压等问题。光伏隔离变压器通常用于电网和并网逆变器之间，它可以隔离逆变器并将电能送回电网。太阳能光伏并网逆变器隔离变压器具有抗干扰、防火、防潮、放电击，能耗小、安全及维护方便等优点，其额定容量和输入输出电压可根据客户要求设计制作。

适用行业：太阳能光伏并网逆变器隔离变压器|太阳能光伏变压器广泛应用于太阳能光伏发电，光伏并网发电系统，光伏并网逆变器用隔离变压器

光伏三相800v变400v储能发电变压器适用于交流50/60Hz，工作电压1500V以下。绝缘耐热等级能达到F级及H级。光伏变压器产品制作严格按照国家标准GB

19212.5或机械部标准JB/T8750-1998生产。

铁心为冷轧取向硅钢片迭积而成，线圈结构采用圆筒椭圆筒和矩形筒式，产品有体积小，损耗低，性能优等特点。

主要特点：

1.具有电压变换功能（如：/Yo或Yo/-接法）。

2.有滤波抗电源干扰功能。

3.能平复从电源线引入的高次谐波和雷击电磁脉冲对本系统产生的干扰

4.能平复由本系统电子设备发出的高次谐波进入电源配电网对其他设备（装置和系统）产生干扰

5.能解决由于委地电位扰动所引起的系统工作失常、数据丢失或出错。

6.在建筑物防雷装置接闪时因作为参考地的钢筋电位迅速升高导致系统中硬件设备遭反击不会击毁

能低噪：光伏变压器并网隔离变压器800V变400V采用冷轧硅钢片叠装：采用多种浸漆工艺处理，减小了运行时的震动和噪声；以及采多种绝练材料设计等一元制造理念的引入，使变压器在节能、宁静方面表现良好。线圈留有通风槽，空气流动自由，减小线圈温度。户外光伏隔离变压器属于升压隔离变压器，一般用于太阳能逆变。因为光伏变压器本身光电效率低，所以特别要求变压器的效率高。三相光伏隔离变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，初级和次级加铜箔屏蔽，有效的保护了电网谐波对设备的干扰。光伏并网逆变隔离变压器网侧接线dyn11,逆变时yd5，移相120度，光伏隔离变压器可设置白天工作，晚上停止，降低空载损耗电能。

适用行业：光伏隔离变压器广泛应用于光伏隔离配电柜专用隔离变压器|光伏隔离变压器|光伏逆变器变压器