

# ABS增韧剂 ABS增韧剂

产品名称	ABS增韧剂 ABS增韧剂
公司名称	深圳市曙华盈科化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ABS增韧剂 有效物质含量:85 ( % ) 主要用途:ABS增韧
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区(一期)M18栋128号
联系电话	0755-33623966 13068441866

## 产品详情

型号 ABS增韧剂 有效物质含量 85 ( % )  
主要用途 ABS增韧

<!-- .at\_7{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 85.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at\_9{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 85.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_8{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 85.25pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at\_3{font-size: 12pt; font-family: 宋体} .at\_1{font-size: 26pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at\_6{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 85.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center} .at\_5{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt} .at\_11{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 85.25pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_4{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21.75pt} .at\_10{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 85.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_2{margin: 0cm 0cm 0pt} -->

abs增韧剂 ( sh-2b ) 产品说明

特性：

本产品为高份之量的丁二烯类三元共聚物，外观：白色粉末，熔融指数（230 ，5kg）：5.2g/10min

用途：

用于abs增韧，阻燃增韧、增强增韧,增强阻燃增韧等。提高abs的抗冲击性。

abs树脂增韧典型数据

项目	单位	abs	abs+5%sh-2b	abs+10%sh-2b
拉伸强度	mpa	50	48	45
弯曲强度	mpa	72	63	62
悬臂梁冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	103	256	376

注：上述数据为实验典型值，真实可靠。仅供参考，不作为正式质保承诺。

建议用量：3-5%可根据韧性要求，兼顾成本，适量增减（3-10%）