

FUJI VKP085A冷却泵

产品名称	FUJI VKP085A冷却泵
公司名称	上海梁市瑾机电设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:富士 型号:VKP085A 产地:中国台湾
公司地址	上海市闵行区苏召路1628号（注册地址）
联系电话	13661935973

产品详情

FUJI VKP085A冷却泵

日本富士FUJI低压冷却泵

注：因产品型号众多及各方面因素影响价格，本页面备注价格仅供参考，详情欢迎您。

*马达和泵合为一体，小巧轻便

*持有自吸能力，可随意安置

*耐环境性（灰尘等）大幅提升

关于型号规格：

由于产品的尺寸规格太多，我们人力资源有限，没有将所有的产品型号全部上传，如果有其他型号请与客服联系，我们将由专业的销售工程师详细给您回复。

*关于产品尺寸及说明书：

在国内都有定点的办事处。如果不清楚请与客服索取产品介绍，我们公司也有专业的技术人员可为您解决一切自动化问题！

*关于货期及发货：

我公司有大量现货库存，但由于型号较多，销售量也较大，请在购买时与客服联系。现货品我们郑重承诺付款后12小时内发货。定货品从付款日期起开始算。

安装及注意事项

安装自吸式水泵后，初次启动或长时间停止后重新运行时，必须进行切削液引液。

水泵内置机械密封装置(mechanical -seal), 如果水泵在没有引液的情况下使之空转, 将会损坏机械密封而无法使用, 因此在初期安装时要格外注意(空转时间应小于30秒)。

油箱的液位上限应低于距Tank上部20毫米位置，低液位下限应高于距吸管下端向上20毫米位置。

油箱底部与吸管的距离应保持40毫米以上, 如果低于40毫米, 会将沉积在油箱底部的铁屑等杂质吸入管道内, 从而降低了水泵性能, 并会造成水泵故障。

水泵的吸管长度应小于0.6米。

使用液体粘度的不同，流量也会产生较大的变化，如果液体粘度过高，电机可能会产生过热的现象，而导致电机烧坏，因此切削液粘度应控制32cSt以下。

VKN75A-4Z富士FUJI泰拉尔VKP95A冷却泵