

SBL数显靶式流量计-热水专用流量计

产品名称	SBL数显靶式流量计-热水专用流量计
公司名称	泉州日新流量仪器仪表有限公司
价格	5000.00/木箱
规格参数	
公司地址	泉州泉州市鲤城区南环路2号桥边日新大厦
联系电话	86-059522488448/22483006/400-676-8770 13506090455

产品详情

供应SBL数显靶式流量计-热水专用流量计 泉州日新数显靶式流量计是一款集各种流量计优点，国际水平流量计最大的特点：无可动部件、响应快、灵敏度高，高精度寿命长（10年、8年您还在用）粘稠度高、抗震抗干扰、抗杂质、永无零漂、功能齐全、性能优。量程宽:1：30倍；负压-0.1MPa；高压+105MPa；低温-196℃；高温+700℃，小流量12L/H，安装方便，成本低。流量计技术参数：

- 1、管径：DN6mm—4000mm（螺纹式、法兰式、夹装式、插入式、卡箍式）；
- 2、管径：DN100MM-400mm可在线折装式（不用停气直接在线拆卸）；
- 3、精度：±0.5%；±1.0%；±1.5%；
- 4、高温：-196至+40；-40至+70；-40至+250；-40至+450；-40至+700。
- 5、高压：-0.1MPa至+105MPa；
- 6、重复性好：一般为0.03—0.06%；
- 7、压损小：仅孔板1/2AP左右不到；
- 8、测量里程：1:100倍；1:50倍；1:30倍；1:10倍
- 9、气体补偿型：-0.1mpa—70mpa（一体化温度和压力补偿）
- 10、工作电压：内置3.6V锂电池（1—2年寿命）外供24VDC
- 11、分体：表头分离5米；二次仪表；批量控制；定量控制（更方便高空看表和减少操作2人工作量）；
- 12、输出信号：4—20mA；脉冲0-10V；RS232/RS485；
- 13、远程抄表；哈特协议；卫星定位；
- 14、防护等级：本安型ExiallCT4隔爆型EsdIICT4；
- 15、防爆等级：IP65；IP66；IP67；IP68；
- 16、表头显示：液晶显示瞬时流量和累计流量；带表头显示（查故障）一目了然；
- 17、执行标准：Q/QZRX01-2004标准制造；
- 18、流量范围：DN6至DN80 12L/H至1Nm³/h做起（小流量）；DN6至DN80 3Nm³/h至8Nm³/h做起（带规流量）；DN100至DN1000 5Nm³/h至1000Nm³/h做起（小流量）；DN100至DN1000 80 Nm³/h至8000Nm³/h做起（常规流量）；其他的DN1000mm以上至4000mm 请来电13506090455/0595-22480088 咨询；

公司联系方式：
公司名称：泉州日新流量计仪器仪表有限公司

公司地址：福建省泉州市鲤城区南环路二号桥日新大厦（日新流量）公司网址：<http://www.rixin-flow.com/> 泉州日新流量是专业的SBL-数显靶式流量计 RXDC-动差式流量计

生产厂家，在中国已有15年的历史，产品质量有保障，也是国内您最值得信赖的厂家。欢迎咨询！

主营：数显靶式流量计，动差式流量计，电磁流量计，流量开关，无纸记录仪等各种流量计产品

销售热线：0595-22483006 0595-22480088 18906097855 400-6768-770