

索菲特UPVC液体过滤器

产品名称	索菲特UPVC液体过滤器
公司名称	杭州海人机电设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:索菲特 型号:SW20-5S 产地:杭州
公司地址	中国浙江杭州市教工路282号新德雅大厦20E
联系电话	86 0571 88827946/88052306/88849807 13957183099

产品详情

索菲特UPVC液体过滤器

UPVC liquid filters

壳体材质：UPVC塑料，一次成型。

过滤器种类：芯式、袋式

接口形式：螺口、活接、法兰

工作温度： 45

压力表、排气阀孔径：1/4 ”

过滤器的封盖与本体连接有二种选择：宽螺纹、吊环螺丝法兰

应用：

耐酸碱，耐腐蚀，能用于不锈钢不能用的化工行业。

海水、化学溶液、油田注水、循环冷却水、生产用水、印染纺织用水及废水的过滤。

索菲特UPVC液体过滤器UPVC liquid filters

一、UPVC芯式液体过滤器

进出口在同一水平线上，采用活接，外形美观。

滤芯选择：熔喷、绕线、活性炭、折叠滤芯。

滤芯要求：两端平压，内径28`30，外径63~70。

UPVC芯式液体过滤器选型表：

过滤器型号	滤芯	滤芯数	口径	直径	高度
SW20-5S	20	5	DN50	225	715
SW30-5S	30	5	DN50	225	965
SW40-5S	40	5	DN50	225	1215
SW40-9S	40	9	DN80	276	1245

更大流量可以采用多台SW40-9S过滤器并联组合。

二、UPVC袋式液体过滤器

滤袋选择：单袋，PO、PE、NMO

工作温度： 45

压力表、排气阀孔径：1/4 ”

UPVC袋式液体过滤器选型表：

过滤器型号	滤袋号	口径	直径	高度	过滤面积	流量
SWD1-S	1	DN50	225	800	0.25m ²	10m ³ /h
SWD2-S	2	DN50	225	1200	0.5m ²	20m ³ /h

更大流量可以采用多台SWD2-S过滤器并联组合。