

# 销售INA滑块导轨型号齐全库存庞大KWVE25G4-V1

产品名称	销售INA滑块导轨型号齐全库存庞大KWVE25G4-V1
公司名称	东莞市达纳轴承贸易有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市莞城区八达路和兴街33号嘉宝楼53号铺
联系电话	0769-89023978 13424707825

## 产品详情

销售INA滑块导轨型号齐全库存庞大KWVE25G4-V1/专业销售INA FAG轴承 H 36 B 70 L 81,7 1) 固定面 4) 标识 A1 23,5 A2 6,5 A3 11 AL1 19 G2 M8 ISO 4762-12.9 标准的螺丝 最大拧紧转矩 Nm: M3 = 1.5 M4 = 3 M5 = 5.8 M6 = 10 M8 = 24 M10 = 41 M12 = 83 M14 = 140 M16 = 220 如果可能, 固定螺丝应设有防松装置 H1 5,2 H4 10,9 H5 5 JB 57 JL 45 JLZ 40 K3 M6 ISO 4762-12.9 标准的螺丝 最大拧紧转矩 Nm: M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 如果可能, 固定螺丝应设有防松装置 K6 M6 ISO 4762-12.9 标准的螺丝 最大拧紧转矩 Nm: M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 如果可能, 固定螺丝应设有防松装置 L1 60,7 T5 10 T6 10 从上部固定: 中心螺纹孔的最大螺纹长度 T6 2.5 mW 0,71 kg 滑块的质量 C 17900 N 基本额定载荷 C0 37000 N 基本额定载荷 M0x 510 Nm 额定力矩 M0y 395 Nm 额定力矩 M0z 395 Nm 额定力矩 根据 DIN 71 412 M6 标准的锥型润滑油嘴, 除 KUVE20 之外: DIN 71 412 M5 和 KUVE15: 压入式润滑油嘴