

# 空调过滤网厂家热销，欢迎中山珠海江门佛山客户来电咨询

产品名称	空调过滤网厂家热销，欢迎中山珠海江门佛山客户来电咨询
公司名称	中山市安凯模金属筛网有限公司
价格	6.00/个
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇德和路31号绩东一万和工业区和怡楼五楼南面
联系电话	0760-87988672 13726024970

## 产品详情

材质：涤纶

适用对象：空气

品牌：安凯模

性能：耐酸、耐碱、耐低温

类型：高效

开孔率：20（%）

规格：齐全

适用范围：空调、空气净化器

用途：防尘、除尘

编织方式：平纹

目数：40-100（目/英寸）

编辑本段空调过滤网介绍 空调过滤网为凹凸式蜂巢结构，可广泛应用于空气过滤、污水过滤系统，在纺丝阶段将抗菌剂（dep）和防霉剂（tbz）直接掺入pp树脂原料当中，使生产的过滤网达到了抗菌防霉功效。易于多次清洗调换，起效时间持久。

行业标准：jb/t 10718-2007空调用机织空气过滤网

因空调过滤网脏堵引起的常见故障现象 空调制冷、制热效果差:过滤网脏堵,制冷时室内机吹风口温度很低,但吹风不远,房间循环变慢,室内机周围温度低,而房间内温度较高,与风机转速慢现象相似。

堵塞托水盘(柜机、挂机) 过滤网脏堵,灰尘通过缝隙聚集蒸发器表面,随冷凝水流入托水盘内,时间久了,堵塞托水盘,室内机漏水。

堵塞蒸发器(柜机):如理发店使用柜机,过滤网脏堵,头发丝被风扇吸入吹至蒸发器背后,引起蒸发器脏堵,即使清洗过滤网,也需要将蒸发器清洗;如公用场所冬季使用柜机,灰尘容易被风扇吸入吹至蒸发器背后,同

样会堵塞蒸发器。

堵塞风扇叶片(柜机、挂机) 灰尘堵塞过滤网,风扇电机运行,灰尘附在叶片上,间距变小,吹风量变小,并且噪声会变大,出风口风量不稳定。

制热过载、不化霜:过滤网脏堵,制热时蒸发器表面温度过高,主板检测后制热时间变长,冷凝器结霜严重,并同时控制室外风机时转时停。

制冷结冰:过滤网脏堵,制冷时蒸发器温度很低,主板检测后进入制冷防结冰保护,控制停机,不再制冷。

室内机漏水:过滤网脏堵,制冷时蒸发器温度很低,如主板未设制冷防结冰保护,蒸发器会结冰,室内机漏水。

## 空调过滤网类型 一、立式空调过滤网

其内含三层:除尘网、活性炭网、加强网,建议每1-2个月更换一次

## 二、卧室空调过滤网 其内含活性炭网、加强网,建议每1-2个月更换一次

空调过滤网清洗 空调在使用一段时间后,过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚大量灰尘、污垢,产生大量的细菌、病毒。这些有害物质随着空气在室内循环,污染空气,传播疾病,严重危害人体健康。而污垢会降低空调的制冷效率,增加能耗,缩短空调使用寿命。因此,空调在使用一段时间后或换季停机时,必须清洗。这样才能保证您有一个健康、清新的空气环境。

1.首先按说明书取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤。

2.拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50 以上,不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免滤尘网变形。

此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。

3.用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。

4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。

13726024970吴小姐,价格电议,欢迎咨询!