

唐音 校园融媒演播室灯光系统设备

产品名称	唐音 校园融媒演播室灯光系统设备
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1055.00/台
规格参数	产地:中山 显示:带有大尺寸数码管显示屏 可以:显示相对照度,配置和地址码
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

演播室灯光固定悬挂轨道系统

固定灯光架

钢结构焊接框架,经防锈处理

配置水平或垂直吊架

单位面积承重200KG,40*40mm加厚方管,焊接方管间距40cm

铝合金灯钩

定做,铸铝成型

校园电视台演播室灯光设备

LED平板柔光灯

- 1.采用高显色指数LED光源，光效高、显色性好；5600K高色温，显色指数Ra 85（连续光谱）；
2. 功率：100W
- 3.散热良好,连续工作LED温升<65度，寿命不低于50000小时；
- 4.带有遮扉装置,遮挡时不会出现光影重叠现象；
- 5.无明显的漏光现象；采用DMX信号或RDM信号调光；0-100%调光，调光时色温保持不变；
- 6.调光精度1:1024；
- 7.电压220V/50Hz。

LED菲涅尔聚光灯

- 1.输入电压：AC90-240V，50/60HZ
2. 功率：100W

3.DMX512信号控制，5600K高色温，出光角度：19° 26° 36° 可选，照度2200LUX。

4.标配1.5m灯具伸缩铰链

1.5m灯具伸缩铰链1.5m内弹簧

直通电源分配箱

1.供电：三相五线制AC380V ± 10%，频率50Hz ± 5%.

2.额定功率：12路 × 4KW;可适用于任何负载.

3.过载与短路双重保护高分断空气开关.

4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚**备用插座方便使用

演播室灯光控制系统

信号分配器

1.采用光电耦合电路，完全电气隔离的信号放大器

2.6 ~ 8路DMX512信号输出

3.信号中继，加强DMX信号远距离传输能力

- 4.极强的抗干扰能力，有效过滤外部干扰和终端反射干扰
- 5.输入、输出之间光电隔离，有效保护昂贵的舞台设备
- 6.每路信号独立供电，完全隔离，绝无相互干扰
- 7.信号传输延时小于0.1微秒,远胜于其它采用电磁隔离方式的放大器
- 8.可选用配置3芯卡龙座

电脑调光台

- 1.DMX512/1990信号输出
2. 512个控制通道
- 3.LCD液晶显示屏，LED指示灯
- 4.可同时控制32台16通道电脑灯
5. 16个通道的控制推子
- 6.一个可设置的摇杆装置
- 7.可提灯操作

8.可同时运行8个走灯程序

9. 32个走灯程序，每个程序*大120步

10.共3840个电脑灯走灯程序步

11.0-100%的场景渐变时间(Cross)调节范围

12.0.04-10分钟/步的走灯速度（Speed）调节范围

13.各程序速度，渐变值自动记忆

14.走灯音乐同步，线路电平-10DB ~ +10DB自适应/机内话筒

15.关机数据保存

16.DMX信号输出连接器：XLR-D3FX4

17.电源输出:DC9V1000mA