

合肥洁净室机制净化板 隆亿达

产品名称	合肥洁净室机制净化板 隆亿达
公司名称	安徽隆亿达净化板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤开发区魏武路与凤麟路交口向东100米
联系电话	19155129426 19155129426

产品详情

如何去选择适合自己用的净化板

- 1、净化板应选用阻燃型企口聚夹心净化板，涂层钢板表面色泽一致，洁净室机制净化板，无磕碰划伤等缺陷.其外表面覆有塑料保护膜。
- 2、净化板的基板厚度选用0.5mm基板。
- 3、净化板的整体强度要好，芯料不能外露，安装后，不扭曲，不变形。
- 4、吊顶用净化板，应吊装牢固，能满足检修人员的行走强度.整体装配后的净化板洁净室正压送风时，不得有变形。

岩棉材质的净化板防火效果非常好，可应用于航天实验室等对温度和防火要求很高的工程中；玻镁材质的外观平整，耐火时间长，而且燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物。净化板可采用岩棉、聚氨酯泡沫、硅岩、玻璃丝绵、纸蜂窝、陶铝板、玻镁板纸蜂九种芯材，彩钢板、镀锌板、镀铝锌光板、不锈钢、印花钢板、铝箔纸、PVC、三合板、纤维水泥板等十几种面材，二十余种板型的复合板。在运输净化板的时候，还要考虑到具体的方式以及在装卸的过程中要轻拿轻放，真正的去做好保护，然后才可以确保今后的使用，这是为基础的事情。能够对这些方面都有了解，然后才可以更好的完成运输。

净化板简单的说就是由彩涂板，彩钢板，不锈钢等材质作为面材，并在其表面涂上一层化学涂料，使其表面光滑，防静电，等效果。彩钢净化板出厂应采取保护措施贴膜，妥善包装，文明装卸，减少在运输过程中表面层受损坏。彩钢板及各类配件存放场地必须干燥清洁，平整坚实，有条件应在场地周围围起围护以便管理。彩钢净化板的功能：彩钢净化板与其他一些材料组合，形成一些新系列材料，在幕墙中应用，增加幕墙的种类。

合肥洁净室机制净化板-隆亿达(图)由安徽隆亿达净化板业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽隆亿达净化板业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!