

厦门重力通大中型电机维修保养 大中型电机 厦门重力通现场检测

产品名称	厦门重力通大中型电机维修保养 大中型电机 厦门重力通现场检测
公司名称	厦门重力通机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市杏林杏北二路296号
联系电话	13950018192 13950018192

产品详情

厦门重力通机电设备有限公司。承接现场振动检测，动平衡校正；现场机电设备安装调试、维护、修理、施工；橡塑类开炼机辊筒表面、轴承位修复，液压缸修复，以及各类芯轴修复。提供FAG轴承，动、静密封，电机配件等机电产品。

1) 观察法。断点大多数发生在绕组端部，看有无碰折、接头出有无脱焊。(2) 万用表法。利用电阻档，对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的中心点上，另一根依次接在三相绕组的首端，无穷大的一相为断点；“ ”型接法的短开连接后，分别测每组绕组，无穷大的则为断路点。(3) 试灯法。方法同前，等不亮的一相为断路。(4) 兆欧表法。阻值趋向无穷大(即不为零值)的一相为断路点。(5) 电流表法。电机在运行时，用电流表测三相电流，若三相电流不平衡、又无短路现象，漳州大中型电机维修保养，则电流较小的一相绕组有部分短断路故障。(6) 电桥法。当电机某一相电阻比其他两相电阻大时，说明该相绕组有部分断路故障；(7) 电流平衡法。对于“Y”型接法的，可将三相绕组并联后，通入低电压大电流的交流电，如果三相绕组中的电流相差大于10%时，电流小的一端为断路；对于“ ”型接法的，先将定子绕组的一个接点拆开，再逐相通入低压大电流，其中电流小的一相为断路。(8) 断笼侦察器检查法。检查时，如果转子断笼，则毫伏表的读数应减小。

厦门重力通机电设备有限公司取得防爆电机安装、修理资格证书，承接国内、外大中型交流、直流、高低压电机，以及各类旋转传动类设备如水泵、比例控制泵、真空泵、空压机头、减速机(箱)、离心机、离心风机、罗茨风机等的维修和保养。

短路处理方法(1) 短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开，福州大中型电机维修保养，也可重包绝缘线，再上漆重烘干。(2) 短路在线槽内。将其软化后，大中型电机，找出短路点修复，重新放入线槽后，再上漆烘干。(3) 对短路线匝少于1/12的每相绕组，串联匝数时切断全部短路线，将导通部分连接，形成闭合回路，供应急使用。(4) 绕组短路点匝数超过1/12时，要全部拆除重绕。

厦门重力通机电设备有限公司承接国内、外大中型交流、直流、高低压电机，以及各类旋转传动类设备如水泵、比例控制泵、真空泵、空压机头、减速机（箱）、离心机、离心风机、罗茨风机等的维修和保养。承接现场振动检测，动平衡校正；现场机电设备安装调试、维护、修理、施工；橡塑类开炼机辊筒表面、轴承位修复，液压缸修复，以及各类芯轴修复。提供FAG轴承，动、静密封，电机配件等机电产品。

根据电动机的所用绝缘材料的绝缘等级，可以确定电动机运行时绕组绝缘能长期使用的极限温度，或者说电动机的允许温升（电动机的实际温度减去环境温度）。各国绝缘等级标准有所差异，但基本分为：Y、A、E、B、F、H、C这几个等级，其中Y级的允许温升 *** （45 ），而C级的允许温升 *** （135 以上）。从轴承油和其它材料方面考虑，用温度表贴亲电动机测量的温度 *** 控制在85 以下。

厦门重力通大中型电机维修保养-大中型电机-厦门重力通现场检测由厦门重力通机电设备有限公司提供。厦门重力通机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。重力通——您值得信赖的朋友，公司地址：厦门市杏林杏北二路148号，联系人：林经理。