

# 桥梁 钢筋网片 联润桥梁工程 江西钢筋网片

产品名称	桥梁 钢筋网片 联润桥梁工程 江西钢筋网片
公司名称	江西联润桥梁工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心
联系电话	13507098265 13507098265

## 产品详情

钢筋网片有哪些方面的应用特性？

钢筋网片的抗震性能也非常好，钢筋网片加上混凝土结构可以有非常好的抗震效果，还有有关测试证明，将钢筋网片铺设在道路上，可以减少道路出现裂缝的80%以上。

钢筋网片除了可以有抗震效果外还可以有效的稳定管道连接，一定程度上减少管道松动引起的损坏，还有一点就是钢筋网片的铺设还可以有效减少地面出现裂缝的情况，铺设钢筋网片不需要现场切割钢丝，只需根据需要铺设钢筋网片浇筑混凝土即可，从而可以节省大量的工作时间并加快施工速度。

钢筋网片是由全自动智能生产线在工厂严格的质量控制下生产的，尺寸、钢丝规格和质量受到严格控制，所以它的质量完全符合规定，其刚性、弹性、间距以及焊接点是完全由保证的。目前，钢筋网片被广泛用于高速公路和工厂的建设中。

钢筋网片选购过程中以下内容不得不注意起来

在钢筋网片的挑选中，重要的是质量问题。如果钢筋网片的质量存在问题，在运用钢筋网片时就会有许多的费事。总归，在钢网的挑选过程中要注意不止一个问题，所以咱们多注意钢网的挑选常识。钢筋网片制作护栏属于大型平米网。在制作网格的过程中，首要要注意网格孔的尺寸--均匀性。

尤其是四周的毛边要注意尺寸，这是在误差范围内的。不然，网架制作完成后网架张贴不符合规范，网架对角线误差应在5mm以内，不然网架不符合规范。钢筋网片重要的是焊接一定要十分结实，冷拔丝钢筋网片规格，因为网孔制作要张贴好框架，浸渍，输送，每一步中心都要涉及到网孔的装卸两次，江西钢筋网片，焊接不结实，易开焊，那么屏障就有缺陷。

在对钢筋网进行绑扎搭接的时候有什么要求

- 1、在搭接长度内，钢筋的绑扣不得少于3根，并捆扣应向柱内，使箍筋向上移动。
- 2、绑扎搭接时，按图纸规定的间距计算好每个柱箍的数量，并将箍筋套在下一层突出的搭接筋上，再立柱钢筋。
- 3、当柱主筋采用光圆钢筋搭接时，角弯钩应与模板成 $45^{\circ}$ 角，中间钢筋的弯钩要与模板成 $90^{\circ}$ 角。
- 4、当基础底板采用双层加筋网时，桥梁钢筋网片，应在上层钢筋网下设置钢筋支撑脚或混凝土支撑，确保钢筋定位准确。
- 5、在有抗震要求的地区，柱箍筋端应弯曲成 $135^{\circ}$ ，平直长度不小于 $10d$ ( $d$ 为箍筋直径)。其中，桥面用钢筋网片，如果箍筋与 $90^{\circ}$ 搭接，则应在搭接处焊接，焊缝长度不小于 $10d$ 。
- 6、当现浇柱与插筋连接时，箍筋应比柱筋小一个直径，以便连接。同时，插筋位置应固定牢固，避免柱轴偏移。

桥梁 钢筋网片-联润桥梁工程(在线咨询)-江西钢筋网片由江西联润桥梁工程有限公司提供。江西联润桥梁工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联润桥梁工程——您可信赖的朋友，公司地址：新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心，联系人：周经理。