

阳泉全自动清洗机 太仓中奥超声波 全自动清洗机视频

产品名称	阳泉全自动清洗机 太仓中奥超声波 全自动清洗机视频
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

超声波清洗机领域应用

5、超声波对金属的清洗众所周知，全自动超声波清洗机厂家，金属棒材经挤压成丝后，全自动清洗机价格，金属丝的外部往往有一层碳化膜和油，用酸清洗或其它清洗方法，很难让污物去除（尤其整盘丝），超声波洗丝机是根据实际生产需要而设计的一种连续走丝，阳泉全自动清洗机，高效清洗设备，粗洗部分由清洗液储槽、换能器、循环泵、过滤器及配套管道系统组成，金属丝经超声波粗洗精洗后，再经过吹干，从而完成整个清洗过程。整套设备集成控制，简洁、方便、效果好，广泛用于钽丝、钨丝、钼丝、铌丝、铜丝（绝缘漆涂覆前）等其它金属丝。6、超声波清洗技术在磷化处理中的应用产品喷涂前处理工艺非常重要，一般的传统工艺使用酸液对工件进行处理，对环境污染较重，工作环境较差，同时，大的弊端是结构复杂零件酸洗除锈后的残酸很难冲洗干净。工件喷涂后，时间不长，沿着夹缝出现锈蚀现象，破坏涂层表面，严重影响产品外观和内在质量。超声波清洗技术应用到涂装前处理后，不仅能使物体表面和缝隙中的污垢迅速剥落，而且涂装件喷涂层牢固不会返锈。

超声波清洗机工作频率频率

超声波清洗机工作频率很低（在人的听觉范围内）就会产生噪音。当频率低于20kHz时，工作噪音不仅变得很大，而且可能超出职业安全与保健法或其它条例所规定的安全噪音的限度。在需要高功率去除污垢而不用考虑工件表面损伤的应用中，通常选择从20kHz到30kHz范围内的较低清洗频率。该频率范围内的清洗频率常常被用于清洗大型、重型零件或高密度材料的工件。低频通常被用于清洗较小、较精密的零件，或清除微小颗粒。高频还被用于被工件表面不允许损伤的应用。使用高频可从几个方面改善清洗性能。随着频率的增加，空化泡的数量呈线形增加，从而产生更多更密集的冲击波使其能进入到更小的缝隙中。如果功率保持不变，空化泡变小，其释放的能量相应减少，全自动清洗机视频，这样有效地减小了对工件表面的损伤。高频的另一个优势在于减小了粘滞边界层

设备特点:

全不锈钢结构，耐酸耐碱。采用进口优质换能器，超声强劲有力。分体式结构，使用及保养均方便。安装布置灵活，三种超声辐射面供选择。

苏州中朗奥超声波设备股份有限公司致力于超声波清洗设备和化工机械设备的研发，生产，销售。技术力量雄厚，拥有一批从事生产设备专业的工程师的。随着公司业务量与日俱增，技术实力不断增强，

阳泉全自动清洗机-太仓中奥超声波-全自动清洗机视频由太仓市中奥超声波设备厂提供。“主营超声波设备，超声波清洗机，烘干设备，冷水机设备”选择太仓市中奥超声波设备厂，公司位于：苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号，多年来，中奥超声波坚持为客户提供好的服务，联系人：颜佳兵。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中奥超声波期待成为您的长期合作伙伴！